

供应山东复合自保温砌块

产品名称	供应山东复合自保温砌块
公司名称	山东山拓建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	品牌:山拓 型号:A3.5B05 规格:600*240*120
公司地址	山东省济南市高新区工业南路36号鑫苑国际城市花园2号楼1-1301
联系电话	15954125225

产品详情

[山东复合自保温砌块](http://www.dcjgk.com) (<http://www.dcjgk.com>)

是指由粗细集料、胶结料、粉煤灰、外加剂、水等组分构成的混凝土拌合料，经过砌块成型机成型、满足保温性能要求、不需要再做保温处理的多排孔砌块，或者由混凝土拌合料与高效保温材料复合（一次复合与两次复合）而成、具有满足建筑力学性能和保温隔热性能要求、不需要再做保温处理、保温材料与建筑物同寿命的砌块。

山东复合自保温砌块特点：

1、优良的保温隔热性能：山东复合自保温砌块墙体采用专用粘结砂浆薄缝砌筑，砌块沿长度方向端部设置的凹型槽口可有效减小砌缝处热桥部位热量损失，240mm厚墙体热阻 $1.852(m^2K)/W$ ，可以很好的满足我省节能65%的标准要求。

1、自重轻、强度高：山东复合自保温砌块以高性能混凝土空心壳体为承重和维护结构，内部复合填充聚苯板和发泡混凝土两种轻质保温材料，密度 $600-800kg/m^3$ ，抗压强度可达11.3Mpa，减小建筑物自重

, 提高了建筑质量。

2、吸水率小、收缩低：山东复合自保温砌块的含水率为2.1%，吸水率为7.8%，干燥收缩率为0.2mm/m，可有效避免墙体空鼓、开裂、渗水等砌块墙体质量通病问题。

3、良好的耐冻融性能：山东复合自保温砌块采用高性能混凝土作为砌块壳体材料，材质结构致密，经25次冻融循环后，质量损失为2.1%，强度损失为10%，极大的优于常见的加气混凝土砌块和轻集料混凝土保温砌块。

4、优良的防火性能：山东复合自保温砌块外部为高性能密实混凝土，内部填充无机的泡沫混凝土和阻燃性的聚苯板，防火性能优良，无火灾隐患。

5、施工工艺简单，易于推广应用：砌块生产、设计、施工、标准规范相对成熟，山东复合自保温砌块靠自身即可满足建筑节能设计标准要求，无需做辅助保温处理，施工工艺简单，易于推广应用。

6、保温与建筑物整体同寿命：山东复合自保温砌块外围护墙体填充复合自保温砌块，梁、柱等热桥部位采用FS永久性复合保温外模板进行现场浇注成型，实现了建筑物保温与结构整体同寿命的目的。

8、降低了工程造价：山东复合自保温砌块自保温体系外墙工程不需要做其他保温处理，减少了工序，提高了施工效率，缩短了工期，降低了工程造价。

供应山东复合自保温砌块联系方式：

联系人：（张经理）

联系电话：15954125225

在线QQ：2751592301

更多供应山东复合自保温砌块（<http://www.shantuojiancai.com/shandong/>）

<http://www.dcjgk.com>

温馨提示：供应山东复合自保温砌块生产是建材行业的新型宠儿，您要想了解更多有关供应山东复合自保温砌块的信息，可以通过手机或QQ联系我赶快行动吧！！