防静电无边地板—无边通风架空地板

产品名称	防静电无边地板—无边通风架空地板
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:惠发 型号:h647
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼-防静电接地工程-小于0.5欧姆实验室接地工程-静电桩安装
联系电话	0752-2063382 13923623651

产品详情

全钢无边防静电地板 防静电无边地板—无边通风架空地板

产品介绍 全钢外壳结构，优质水泥填充，hpl或pvc，陶瓷贴面，底面采用st14拉伸板，表面选用spcc硬质钢材。支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节，横梁选用方管制作。

全钢无边防静电地板需选用足够厚度的优质钢板，在冲压和焊接后(64个焊点) 进行整形处理，并以高强度发泡水泥填充，使得全钢活动地板的边角坚硬无比，大大加强地板边沿的承载能力和足够的平整度及装饰性。

功能特点：

1、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品；
2、进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强；
3、采用最新专利“ 十字加强筋 ”结构，超强承重耐压，表面平整度页面
4、四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便；
5、支架高度：80mm-300mm，其它高度可定做。

产品应用：

因全钢无边防静电地板四周无导电边条，铺装完成后接缝极细，使用于各类高档机房及对防静电有要求

的场合。

型号及技术参数：

国际型号	规格(mm)	防火性能	集中载荷			冲击载荷(n)	极限载荷(n)	均布载荷(n/m2)	滚动载荷(n)	
			lb	n	kg				10 times	100000 times
fs662	600x600x35	a	≥662	≥2950	≥301	≥445	≥8850	≥1250	2946	2356
fs800	600x600x35	a	≥800	≥3350	≥363	≥536	≥11250	≥16100	3560	2670
fs1000	600x600x35	a	≥1000	≥4550	≥450	≥670	≥13350	≥23000	4450	3560
fs1250	600x600x35	a	≥1250	≥5560	≥567	≥780	≥16680	≥33000	5560	4450
fs1500	600x600x35	a	≥1500	≥6675	≥670	≥1005	≥19892	≥34500	6675	5340
fs2000	600x600x35	a	≥2000	≥8900	≥906	≥1340	≥26700	≥46000	8900	7120