

# 防静电无边地板—无边通风架空地板

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防静电无边地板—无边通风架空地板         |
| 公司名称 | 惠州市惠发科技有限公司              |
| 价格   | 180.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:惠发<br>型号:h647         |
| 公司地址 | 惠州市江北三新工业区A10栋二楼         |
| 联系电话 | 0752-2063382 13923623651 |

## 产品详情

### 全钢无边防静电地板 防静电无边地板—无边通风架空地板

产品介绍 全钢外壳结构，优质水泥填充，hpl或pvc，陶瓷贴面，底面采用st14拉伸板，表面选用spcc硬质钢材。支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节，横梁选用方管制作。

全钢无边防静电地板需选用足够厚度的优质钢板，在冲压和焊接后(64个焊点)进行整形处理，并以高强度发泡水泥填充，使得全钢活动地板的边角坚硬无比，大大加强地板边沿的承载能力和足够的平整度及装饰性。

功能特点：

- 1、有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品；
- 2、进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强；
- 3、采用最新专利“十字加强筋”结构，超强承重耐压，表面平整度页面
- 4、四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便；
- 5、支架高度：80mm-300mm，其它高度可定做。

产品应用：

因全钢无边防静电地板四周无导电边条，铺装完成后接缝极细，使用于各类高档机房及对防静电有要求的场合。

型号及技术参数：

| 国际型号   | 规格(mm)<br>)    | 防火性能 | 集中载荷 |      |     | 冲击载荷<br>(n) | 极限载荷<br>(n) | 均布载荷<br>(n/m <sup>2</sup> ) | 滚动载荷(n)  |                 |
|--------|----------------|------|------|------|-----|-------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
|        |                |      | lb   | n    | kg  |             |             |                             | 10 times | 100000<br>times |
| fs662  | 600x600x<br>35 | a    | 662  | 2950 | 301 | 445         | 8850        | 1250                        | 2946     | 2356            |
| fs800  | 600x600x<br>35 | a    | 800  | 3350 | 363 | 536         | 11250       | 16100                       | 3560     | 2670            |
| fs1000 | 600x600x<br>35 | a    | 1000 | 4550 | 450 | 670         | 13350       | 23000                       | 4450     | 3560            |
| fs1250 | 600x600x<br>35 | a    | 1250 | 5560 | 567 | 780         | 16680       | 33000                       | 5560     | 4450            |
| fs1500 | 600x600x<br>35 | a    | 1500 | 6675 | 670 | 1005        | 19892       | 34500                       | 6675     | 5340            |
| fs2000 | 600x600x<br>35 | a    | 2000 | 8900 | 906 | 1340        | 26700       | 46000                       | 8900     | 7120            |