

工程用照明光纤 HC 复合材料

产品名称	工程用照明光纤 HC 复合材料
公司名称	扬中市华成电化有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:HC 防护等级:3 材质:复合材料
公司地址	扬中市油坊镇太平村
联系电话	0511-88550478 13805292869

产品详情

型号	HC	防护等级	3
材质	复合材料	灯头型号	pt
额定功率	150 (W)	额定电压	220 (V)
色度	wu	长度	1000000000 (mm)

专业从事pmma光纤，ps塑料光纤，pmma照明光纤，光纤工艺制品，通体光纤（侧光光纤），闪点拉直光纤（流明光纤），光纤配套冷光源，光纤照明灯饰系统的研究与生产。加工彩色光纤，颜色自选。

专业设计、制造、安装光纤灯！

塑料光纤（plastic optical fibre 简称pof）是采用聚合物材料或有机材料制备而成，用于传输光信号的传输线。因其具有高透明、低损耗、良好的柔韧性与使用寿命，被视为现代装饰、照明的理想材料，具有环保、节能、安全、艺术效果好、维修简单等显著优点。

分类	n系列	m系列	c系列	l系列
参数				
光纤芯料	pmma	pmma	ps	丙烯酸酯树脂
光纤皮材	含氟树脂	含氟树脂	pmma	含氟树脂
损耗 (db/km)	180 (650nm)	350 (650nm)	500 (650nm)	380 (650nm)
数值孔径na	0.5	0.5	0.55	0.6
光纤直径d (m)	0.25、0.50、0.75、1.0、1.50、2.0、2.5、3.0	0.25、0.50、0.75、1.0、1.50、2.0	0.25、0.30、0.40.....2.0	6.0/8.8/11.0/14.0/14.0/17.3
弯曲直径 (mm)	8d	8d	10d	8d
使用温度 ()	-40 ~ 70	-40 ~ 70	-20 ~ 70	-30 ~ 70

主要用途	数据传输、光纤传感、光纤灯饰、光纤照明等。	数据传输、光纤传感、光纤灯饰、光纤照明等。	光纤圣诞树、工艺品、广告灯箱、照明等。	光纤照明、光纤灯饰、城市亮化等。
------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------

n系列端光塑料光纤

型号规格	外径尺寸 (mm)	长度 (m/r)
gfe-0.25n	0.25	12000
gfe-0.50n	0.50	6000
gfe-0.75n	0.75	2700
gfe-1.0n	1.0	1500
gfe-1.5n	1.5	700
gfe-2.0n	2.0	250
gfe-2.5n	2.5	250
gfe-3.0n	3.0	150

m系列端光塑料光纤

型号规格	外径尺寸 (mm)	长度 (m/r)
gfe-0.25m	0.25	12000
gfe-0.50m	0.50	6000
gfe-0.75m	0.75	2700
gfe-1.0m	1.0	1500
gfe-1.5m	1.5	700