

LT40 GIS数据采集工业手机

产品名称	LT40 GIS数据采集工业手机
公司名称	上海华测导航技术股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华测导航 型号:LT40
公司地址	上海市高泾路599号
联系电话	4006206818 18616075075

产品详情

名称：LT40 GIS数据采集工业手机

简介：

LT40是华测导航自主研发生产的智能北斗手机，支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位，精度高达亚米级，行业内遥遥领先。采用Android4.4系统，配备5.5寸超大抗摔耐磨屏幕，4300毫安持久电量，智能4G通信，双卡双待。此外，它还可扩展一维/二维条码扫描、红外通讯、NFC、PM2.5检测仪、温湿度传感器等多种传感器，全方位扩展，满足不同需求，是移动互联网时代北斗移动终端的最佳选择。

特点：

高精度导航定位

高精度，是北斗移动终端的灵魂。内置高精度板卡，大尺寸北斗天线，支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位，增加外部源差分技术，开创安卓三防终端定位精度亚米级先河，奠定行业内无可撼动的领先地位。

SBAS：1-2m CORS：<1m

至轻至薄 颠覆传统

对于工业手机来说，厚重似乎是不可摆脱的代名词，LT40却颠覆了这个格局。至轻至薄的设计理念，16.7mm超薄机身，净重仅249g，让你在感受智能、顺畅的同时享受纤薄体验。

高清大屏 清晰细腻

5.5寸全贴合超大LCD高清外业专用屏，自适应光线反射调整显示技术，户外阳光下，450流明的屏幕亮度，比普通手机可视度提高了1.8倍，视觉体验更细腻、更清晰。

三防工艺 抗划防摔

LT40采用第三代康宁大猩猩玻璃屏，结合工业三防结构设计，防护等级达到IP65，1.5米跌落水泥地面也无惧损坏。

超大电量 持久续航

采用3.8V高压锂离子电芯，4300mAh电量,实现了超薄与大容量两者兼得，完全满足高强度模式下超12小时超长续航。此外，我们还赋予它智能自主充电技术和电量存储技术，源源不断为你精彩续航。

强劲配置 卓越性能

优秀，不能浮于表面。LT40采用Android4.4系统，搭载四核1.6G处理器，为你带来细致入微的图像处理和稳定高速的运算能力。2G运行内存，16G机身内存，TF卡扩展，更赋予了它无与伦比的卓越性能。

4G网络 双卡双待

拥有更快的4G网络，大幅提高手机的上网速度。此外，WiFi、蓝牙、双卡槽设计，支持双卡双待。更多的沟通选择，让整个世界，触手可及。

全方位扩展 满足不同需求

在互联网+的时代，率先将多种传感器集成于一体，机身预留大尺寸扩展空间，可灵活集成一维/二维条码扫描、红外、NFC、光线感应，甚至温湿度、PM2.5传感器等，功能齐全，全副武装。

快捷按键 智能采录

在众多强劲配置的背后，是我们对工业手机更多更全面的思考。我们还在机体外侧设计了额外的快捷按键，轻轻一摁，便可获得你想录入的属性信息，极大地提高你的工作效率。

尾图：LT40，智能采录的先行者

系统配置			
操作系统	Android 4.4		
cpu	四核 1.6GHz		
RAM	2GB		
ROM	16GB		

扩展	支持TF卡扩展,最高支持32G		
GPS性能			
内置高精度定位模块，支持GPS,北斗，GLONASS			
定位精度	单点定位2—5米（CEP）		
SBAS差分	SBAS 1—2米（CEP）		
CORS差分	1米（CEP）		
冷启动	27s		
热启动	1s		
通道数	72		
显示屏			
尺寸	5.5英寸高清电容触控屏		
分辨率	1280*720		
亮度	450cd/m2		
触摸屏	电容触摸，5点，支持1.0mm厚度手套操作		
摄像头			
前置	200万		
后置	800万		

闪光灯	支持		
物理性能			
等级	IP65		
防摔	不工作时，抗1.5米自然跌落至水泥地面不损坏		
湿度	5%RH - 95%RH (无凝露)		
尺寸	164.8mm*86mm*16.7mm		
重量	249g (含电池)		
工作温度	-30 ~ +60		
储存温度	-40 ~ +70		
数据通讯			
WiFi	802.11a/b/g/n		
蜂窝移动	TD-LTE , TD-SCDMA , EDGE , GSM		
蓝牙	蓝牙V4.0		
USB接口	Micro USB , OTG (支持热插拔U盘)		
条码模块	1维/2维条码扫描 (选配)		
电源			
电池容量	4300mAh		

工作电压	3.8V
工作时长	10小时
充电时长	4小时
扩展功能	
重力感应	支持
光纤感应	支持
距离感应	支持
电子罗盘	支持
陀螺仪	支持

*本公司产品技术参数及配置如有变更，恕不另行通知。



