

海湾消防设备GST500火灾报警控制器

产品名称	海湾消防设备GST500火灾报警控制器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海湾 型号:JB-QB-GST500
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

JB-QB-GST500型火灾报警控制器（联动型）是一种最大容量可扩展到二个242编码点回路的控制器，其布线要求如下：控制器信号总线采用阻燃RVVS双绞线，截面积 1.0mm²；控制器与控制器及火灾显示盘之间的通讯总线采用阻燃屏蔽双绞线，截面积 1.0mm²；控制器输出的多线制控制点外接线采用阻燃BV线，截面积 1.0mm²（[海湾主机维修](#)）；与彩色CRT系统采用阻燃四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。

此款[海湾消防设备](#)JB-QB-GST500火灾报警控制器主要技术指标

- 1.液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息
- 2.控制器容量：可带二个242地址编码点回路，最大容量为484个地址编码点；可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器；64个直接手动操作总线制控制点，最大可配置12个多线制控制点。
- 3.线制：（[海湾主机维修](#)）控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线；与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线；与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m。
- 4.使用环境：温度：0 ~ +40 ；相对湿度：95%，不结露
- 5.电源：主电为交流220V，内装DC24V 14Ah密封铅电池作备电
- 6.监控状态功耗：55W，火警状态最大功耗 70W
- 7.外形尺寸：500mm×700mm×170mm
- 8.最大接线长度：1000m

推荐阅读：

www.119xiu.com [亦庄消防主机维修](#)

www.119xiu.com 北京电检消检

www.119xiu.com 利达主机故障维修

www.anf.com.cn 消防检测

www.gstfw.com 海湾消防设备

119xiu.c0m 亦庄消防主机维修

119xiu.c0m 北京电检消检

119xiu.c0m 利达主机故障维修

gstfw.c0m 海湾消防设备