

# 防溢流防静电保护器防止溢流保护静电设备

产品名称	防溢流防静电保护器防止溢流保护静电设备
公司名称	南京京甲电子科技有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:京甲 型号:5502 材质:铝合金
公司地址	南京市六合区大厂兴达路88号A1251室
联系电话	025-57080004 18994044656

## 产品详情

### 产品特点

- 1、系统应用数字电路设计，性能稳定，抗干扰能力强；
- 2、防溢探杆采用光学原理，整体环氧树脂浇封，防腐、防水；
- 3、防溢探杆具有故障自检功能，更安全；
- 4、提供声光报警信号，及时了解系统工作状态；
- 5、开关量信号输出，接口容量10A，30VDC或10A，250VAC。

### 使用范围

### 产品标准配置

- 1、主控制器 A.检测防溢探杆液位信号； B.向声光报警器提供声光报警信号； C.向付油系统输出继电器开关信号； D.防爆标志：Exd[ia]IIBT4
- 2、单路声光报警器 A．提供液位的光报警指示灯； B．提供蜂鸣器声音报警 > 90dB(30cm直线距离)
- 3、顶装防溢探杆 利用光学原理检测油罐车舱内的液位状况。与鹤管捆绑式安装，连接到主控制器，向油库防溢控制系统提供液位状态信号，实现与付油系统的联锁控制。 A．光学原理，整体本安设计； B．安装调节方便，通过锁紧定位装置，实现报警高度可调； C．输入电压范围广，全数字电路设计，抗干扰能力强； D．标配电缆2米钢编软管连接5米PU直线电缆。

## 工作指示灯状态

正常状态	指示灯显示绿色	蜂鸣器不响	输出正常信号
报警状态	指示灯显示红灯	蜂鸣器报警	输出报警信号
探杆故障	指示灯显示黄灯	蜂鸣器响	防溢信号输出报警信号

## 产品介绍

JJ-5002 顶装防溢流防静电控制器是专为顶部付油系统设计，能有效防止液体溢出并保证接地电阻符合安全标准的仪器仪表，组成石油化工产品储运过程中的防溢流防静电系统。系统通过防溢流探杆检测液位信号和静电接地夹检测接地信号，当液位超过报警位置或接地回路电阻超过规定阻止时，系统输出声光报警信号供现场工作人员及时了解系统工作状态，同时输出继电器开关信号供付油系统控制。

顶装防溢流防静电控制器经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）检验，符合下列标准：