

## 并联滤芯ly-38 × 28-32w

产品名称	并联滤芯ly-38 × 28-32w
公司名称	固安县荣特过滤设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:并联滤芯 型号:ly-38/28-32w 并联滤芯:双并联滤芯
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	0316-6227210 15731613322

## 产品详情

并联滤芯又叫多并联滤芯，并联滤芯，双联滤芯，两并联滤芯，三并联滤芯，四并联滤芯，五并联滤芯，汽轮机配件过滤器，汽轮机滤油器滤芯，ly38/25，ly15/25，ly48/25，ly58/25，ly38/25W，ly15/25W，ly48/25W，ly58/25W，ly38-25，ly15-25，ly48-25，ly58-25，ly3825，ly1525，ly4825，ly5825等多种规格可根据客户实际尺寸加工；

并联滤芯是由俩个或三个以及三个以上的过滤器并联在一起所组成的。并联滤芯是由多个过滤器并联在一起的。它具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便、反复清洗使用等特点，它适用于大流量的液压润滑系统。

并联滤芯技术参数：

精度：10-400 μm

流量：150-5000L/min

尺寸：按客户尺寸要求加工

并联滤芯特点:

在液压系统工作过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质以及密封胶状物质等，这些杂质会增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。并联滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。

并联滤芯清洗方法：

滤芯使用到不能满足设计流量时，停机后打开滤器，从滤器中取出滤芯，在水龙头上冲洗表面脏物，然后先在4%的盐酸中浸泡24小时，再在4%的氢氧化钠中浸泡24小时后取出，再在水龙头上冲洗，检查O形圈是否已损坏，如已损坏请先更换O形圈，然后按滤芯安装方法安装好滤芯后，在小于0.1Mpa压力下冲洗

在液压系统工作过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质以及密封胶状物质等，这些杂质会增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。并联滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。

质检要求：

- 1) 同一批次产品的滤材必须是同一厂家生产，并且材质均匀、无缺陷。
- 2) 衬网、滤网网孔要均匀、丝径出席一致，表面网孔无断丝、跳丝、并丝等不良现象。
- 3) 衬网、滤网表面要求色泽均匀、无破损、锈斑等现象。