

## ly-38 × 28w-32并联滤芯

产品名称	ly-38 × 28w-32并联滤芯
公司名称	固安县荣特过滤设备有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:并联滤芯 型号:ly-38 × 28w-32 双并联滤芯:ly-38 × 28w-32
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	0316-6227210 15731613322

## 产品详情

并联滤芯；润滑油滤芯；三并联滤芯型号

ly-38/28-32w

ly-48/25w

ly-38/28w-32

ly38/25-w

ly-38/25w-32

ly15/25w

ly38/25

ly15/25

ly15/20

ly18/20

ly48/25w

ly24/25w-7

ly-24/25w

slq-0.5 × 25      slq-1.3 × 25

ly-48/25w-11

2pd-160 × 600a25

3pd-140 × 250e15c

ly-15/2-5685-0154-99

2-5685-0154-99

2-5685-0254-99

2-5685-0245-99

4pd140 × 400e15c

4pd110 × 160a10

g-143 × 485a20

g-143 × 790a20

g-143 × 740a20

g-143 × 640a20

另有2-5685-0384-99，2-5685-0245-99，2-5685-0484-99滤芯直供，配套于杭州汽轮机厂油站

并联滤芯性能与用途：

用于吸油过滤，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。安装在油箱内，且必须安装在油箱液面以下。滤芯过滤材料采用不锈钢编织网或铜网，可反复清洗使用。

并联滤芯特点：

- 1、用多层复合结构的滤纸，过滤精度高；
- 2、纳污容量大、使用寿命长；

- 3、流量密度大、减少了精过滤器尺寸；
- 4、精心设置的和经特殊处理的玻璃纤维层，聚结效果好；
- 5、结构及材料均符合api-1581和gjb610-88标准的要求；
- 6、规格品种齐全，可满足各种精过滤器的需要。

### 三、技术参数

工作介质：矿物油、乳化液、水-乙二醇、磷酸酯液压油

工作温度：-25 --110

并联滤芯清洗方法：

滤芯使用到不能满足设计流量时，停机后打开滤器，从滤器中取出滤芯，在水龙头上冲洗表面脏物，然后先在4%的盐酸中浸泡24小时，再在4%的氢氧化钠中浸泡24小时后取出，再在水龙头上冲洗，检查o形圈是否已损坏，如已损坏请先更换o形圈，然后按滤芯安装方法安装好滤芯后，在小于0.1mpa压力下冲洗

在液压系统工作过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要杂质有机械杂质以及密封胶状物质等，这些杂质会增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。并联滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。