

LLDPE7042

产品名称	LLDPE7042
公司名称	宁波能之光新材料科技股份有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:能之光 型号:LLDPE7042 融指:2.0 ± 0.4
公司地址	中国浙江宁波市北仑区春晓听海路669号
联系电话	057426891879 13958330061

产品详情

产品型号：lldpe7042

产品特性：

lldpe线性低密度聚乙烯英文名为linear low-density polyethylene，简称lldpe，为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm³。

lldpe与ldpe相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。

lldpe已渗透到聚乙烯的大多数传统市场，包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发lldpe市场。地膜，一种大型挤出片材，用作废渣填埋和废物池衬垫，防止渗漏或污染周围地区。

物理性质:

性能项目		测试数据	
基本性能	密度 (kg/m3)	优等品	920 ± 2
		一等品	920 ± 2
		合格品	920 ± 3
	熔体流动速率 (g/10 min)	优等品	2.0 ± 0.4
		一等品	2.0 ± 0.4
		合格品	2.0 ± 0.6
	清洁度 (分/kg)	优等品	10
		一等品	15
		合格品	30
机械性能	拉伸屈服强度 (mpa)	8	
	拉伸断裂强度 (mpa)	12	

其它性能	薄膜外观等级	优等品	+10
		一等品	-10
		合格品	-30
光学性能	雾度（%）		15

典型应用：

薄膜产品：地膜、面包袋、袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套、购物袋等；

注塑产品：废物箱、玩具、冷藏器具、与油类食品接触的模塑盖子、滚塑废料容器、燃料箱、化学品槽罐等；

其它应用：管材、电线电缆、涂层制品等。

包装及储运：

包装采用双层包装，外包装为内衬有聚丙烯编织袋的纸袋，内包装为塑料薄膜袋，每袋净重25公斤。运输时应避免受潮、受污染和直接日晒。贮存在干燥的仓库内，勿与易燃品和腐蚀性物品放置在一起，并远离火源。