

# 甘苏兰洲宁下渣土车轮胎清洗机

产品名称	甘苏兰洲宁下渣土车轮胎清洗机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:XNJ-55 尺寸:2250*3600*1000
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

## 产品详情

设备参数及配置说明：

设备尺寸：2400（长）×3600（宽）×1000（高）/可定做（尺寸由您定）

适用车辆：工程车、垃圾运输车辆、渣土车（或其它车辆）

启动方式：机械感应式/光电感应式/手动

冲洗压力：4.5-5kg/cm<sup>2</sup>

冲洗时间：20-60秒/辆

使用水量：循环用水

承载重量：120吨

设备功率：5.5kw

配置电源：三项380V、50HZ

控制选择：自动/手动

关于洗轮机的正确操作规程:

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。