

洛德LORD高导热有机硅灌封胶SC320

产品名称	洛德LORD高导热有机硅灌封胶SC320
公司名称	沈阳市源望化工橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国洛德 型号:SC320
公司地址	辽宁沈阳市大东区汽车工业城,东北大马路汽配瑞城
联系电话	13109865536

产品详情

LORD洛德高导热有机硅灌封胶SC320 (美国进口)

详情见阿里巴巴我司官网<https://shop1377479812994.1688.com>

有机硅灌封胶：符合UL认证、低模量、低粘度、高导热(0.8-3.2w/mk)用于普通灌封、电源模块灌封、各类传感器灌封等。

产品 粘度(cps) 混合比例(重量比) 固化条件 硬度 CTE(ppm) 强度(psi)

热导率

特性

CIRCALOK 6702 30,000 100:100 16-24小时80 65A - 600 1.46
导热灌封，红色，高导热率，耐热冲击，通过UL94-V0认证

CIRCALOK 6703 8,000 100:100 4小时65 60A 220 600 0.8
电子元件导热灌封，低模量，良好的绝缘性能，灰色，通过UL94-V0认证。

CIRCALOK 6705 2,500 100:100 2小时65 60A 100 300 0.4
电子元件灌封，低粘度，良好的绝缘性能，黑色，通过UL94-V0认证。

SC-309 3,500 100:100 15分钟100 10分钟120 45A 190 50 1.0

电子元件导热灌封，低模量，低粘度，良好的绝缘性能，黑色，通过UL94-V0认证。

SC-320 35,000 100:100 60分钟125 60A 110 300 3.2

电子元件导热灌封，粉红色，高导热率，耐热冲击，通过UL94-V0认证。