

炼钢厂用润滑油滤芯ly48 × 25w

产品名称	炼钢厂用润滑油滤芯ly48 × 25w
公司名称	固安县荣特过滤设备有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:并联滤芯 型号:ly48 × 25w 并联滤芯:ly48 × 25w
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	0316-6227210 15731613322

产品详情

并联滤芯 并联滤芯型号大全、并联滤芯生产商、润滑油滤芯固安县荣特过滤设备有限公司。

并联滤芯是由从小到大几个滤芯并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点,用于大流量液压润滑系统。精度:5-400 μ m 流量:150-5000L/min 尺寸:按用户所需制造。

并联滤芯应用广泛,具体如下:

1.替代进口油滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。

2.液压油滤芯 工业用油品如液压油.变压器油.透平油.冷冻机油.润滑油.抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质,主要杂质有机械杂质.水和空气等,这些杂质会造成腐蚀加快,增加机械磨损,降低工作效率,使油品变坏降低设备使用寿命,严重时会产生油路堵塞造成生产事故。

3.润滑油滤芯

不仅可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平而且减少轴承磨损可延长油液的使用寿命。

4.高压油滤芯 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀,当滤芯未及时更换时,旁通阀能自动打开,保证系统正常运转。该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品。

高效滤芯作用和超期使用的危害。

油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行。

- 1、实际使用时间达到设计寿命时间后更换。油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换。空压机环境状况较差的应缩短使用时间。
- 2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar。
- 3、堵塞后回油量不足导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；
- 4、堵塞后回油量不足主机润滑不足，导致主机寿命严重缩短；滤芯破损后未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机损坏