

四氟盘根-白四氟盘根-旗正

产品名称	四氟盘根-白四氟盘根-旗正
公司名称	廊坊旗正保温材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:旗正 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-8195066 17733618991

产品详情

四氟盘根

四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维经编织设备编织而成的，不经PTFE乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性。可用于化工、食品、医药、造纸、化纤、精细化工等不允许有污染的操作场。

白四氟盘根 由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的，不经PTFE乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，所以与轴，填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性。可用于化工、食品、医药、造纸、化纤、精细化工等不允许有污染的操作场合，适用于除了可溶性碱金属和游离非氟离子以外的所有化学介质。

电话 0316--8195088 手机 18131631799

无油黑四氟盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成。它具有很强的扯裂强度和较高的热导性，低的摩擦系数又使它具有稳定和长寿命。建议用于食品、医药、造纸、化纤、精细化工等行业的轴密封，也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器，压热器及离心泵等。适用于除强氧化性介质以外的极大多数介。无油黑四氟盘根分高强度及普通强度两种型式。

中文名	密度	1.5
	PH值	0-14

	黑四氟盘根
温度	- 150~+260

--	--

电话 0316--8195088 手机 18131631799

四氟割裂丝盘根 1简介

简介四氟割裂丝盘根又称强腐蚀介质阀用盘根:由经烧结且充分拉伸的多股四氟线编织而成，并在四氟中进行了完全的浸渍，在编织过程中再次浸渍。具有良好的抗压缩，防挤压及高的结构强度和密度。

设备：通用型盘根，尤其适用于高压阀门、柱塞泵、搅拌器、混合机等 行业：食品行业、医药、造纸、化纤等。

2服务范围

项目 ITEM	旋转泵Rotating	往复泵Reciprocating	静密封 S
工作压力Pressure Psi bar Kg/cm2	20	150	250
轴速Shaft speed M/s	10	6	

密度Density g/cm3	1.75
温度Temperature ° C	- 150~+260
PH值 PH range	0-14

电话 0316--8195088 手机 18131631799

