

全国供货 五星地铁挡水板_井盖防坠网_安全警示杆

产品名称	全国供货 五星地铁挡水板_井盖防坠网_安全警示杆
公司名称	五星电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冀虹
公司地址	石家庄市中山东路508号东胜广场B座10楼
联系电话	15373810752

产品详情

v【全国供货】五星地铁挡水板，井盖防坠网，安全警示杆——五星专利 15373810752

近年来，随着城市道路和地下管网的不断扩展，窨井盖丢失或损坏的事件也不断增多。行人、车辆意外事故时有发生，人民群众的生命财产安全受到极大的威胁，也使相关的主管部门担负了巨大的安全压力。

雨季来临，对于雨天特别容易缺失井盖的问题，五星防护网提醒大家：每到雨季，除要求养护单位增加巡查人员及加大检查频率外，还必须成立应急抢修小队，根据实际情况对井盖损坏丢失等情况进行安全警示，并在最短时间处理，务必尽快消除安全隐患。因为圆形井盖被盗、缺失、损坏，“张口”的雨水井很容易对过往行人造成伤害。五星防护网负责人近日透露，截至5月底，北京市已在城六区主要道路上的雨、污管道的检查井加装防护网一万多个，可以接住不慎跌入井内的行人。

窨井防护网：

一、窨井防护网产品名称:

地下井防护网、井盖网、井盖防护网。

二、窨井防护网设计规格及要求：

产品设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。（主要技术指标：绳拉力大于1600N，耐冲击500焦（100kg*0.5米），静态承重300kg，网目小于10cm；适用60-150cm地下井）

三、窨井防护网产品型号：

齐全 均可定做

四、窨井（井盖）防护网产品要求

- 1.防护网直径600毫米，承重不低于300千克；
- 2.网体、边绳为高强度聚乙烯等类耐潮防腐材料；
- 3.网体的网绳直径6毫米，
- 4.井盖网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。
- 5.所有网绳由不小于3股单绳制成。
- 6.井盖网上的所有节点应固定。
- 7.形状为菱形或方形；其网目边长不应大于10cm。
- 8.48cm 50CM × 4边。
- 9.网绳断裂强力 1600N。
- 10.冲击力 500焦耳能量的冲击，网绳不断裂，测试重物不应接触地面；

五、吊挂或钩型膨胀螺栓（膨胀钩子、膨胀钩）产品要求：

- 1.材质为201不锈钢
- 2.螺杆直径8毫米，长度110毫米

六、井盖防护网施工要求：

- 1.在井筒壁确定膨胀螺栓孔位8个，沿圆周大致均分，基本水平。
- 2.钻孔至适合膨胀螺栓的长度；清孔；

3.插入膨胀螺栓，钩向上，拧紧固定；

4.挂窨井防护网；

5.合格测试：用150千克重物置于网中2~3分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺栓和窨井防护网。要求井筒壁无破坏，膨胀螺栓不松不折，防护网无破裂。

v【全国供货】五星地铁挡水板，井盖防坠网，安全警示杆——五星专利 15373810752