

雷厂家提供 外墙别墅多彩漆 涂装外墙装饰工程

产品名称	雷厂家提供 外墙别墅多彩漆 涂装外墙装饰工程
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-1A81 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

为什么必须使用多彩漆着色中涂？

着色中涂漆是多彩漆调大理石颜色的主体定色层，它决定了施工表面的主体色调，没有它，多彩主漆就无处可依。

- “雷工”多彩漆着色中涂：
- 1.多彩漆专用着色中涂，与多彩漆一同完美表达花岗岩大理石效果和花色
 - 2.性能卓越，抗碱防霉
 - 3.漆膜有细微弹性，有效修补基面细微缝隙
 - 4.净味无毒，低VOC，对环境和人体无害
 - 5.调整基面含水率，有效抗酸碱、增加基面强度及涂层附着力

喷涂水性多彩涂料

- 1、无需过滤、避免激烈搅拌，将主材放置压力罐中即可喷涂。
- 2、采用喷涂法，力求主材层均匀，厚度一致，调节气压强弱达到控制点型大小，注意罐内气压，尽量控制在0.05MPa。
- 3、一遍或多变喷涂，可先薄喷一遍，二遍十字交叉喷涂。喷枪运行应保持匀速、一般喷嘴与喷涂面垂直，喷涂距离以30-40cm最适当。
- 4、喷涂后需待24h以上，待完全干燥后，方可喷涂罩面漆。

- 5、要求：颜色一致，无明显流挂、漏喷、透底现象。
- 6、分色及分格要用胶带纸粘贴，每隔一段应立即撕去胶带纸。

分格及成品保护

- 1、中涂提供最终涂膜的主体色
- 2、涂布时可以喷涂或滚涂
- 3、采用十字喷涂或交叉滚涂法，确保涂膜均匀、色泽一致
- 4、涂料施工必须由建筑物自上而下进行。
- 5、第一遍涂布后，须按规定间隔时间，才进行第二次涂布。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com