

供应晟源管道离心泵

产品名称	供应晟源管道离心泵
公司名称	北京晟源永固锅炉设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	长阳绿地启航国际14号楼1817室
联系电话	010-89360086 18519082752

产品详情

单级管道离心泵

一、产品概述

isg/irg型立式单级管道离心泵又称管道泵、离心泵、管道离心泵、单级离心泵、立式泵、增压泵、热水泵、循环泵等，是我厂技术研究所联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用is型离心泵和sg型管道泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在isg型系列管道泵的基础上派生出适isg立式管道泵用热水管道泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求，按国际iso2858标准设计制造。

二、产品特点

1. 水泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可像阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
2. 管道离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
3. 管道离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
4. 管道离心泵安装检修方便，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 管道离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、产品用途

1. isg型立式管道泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。

2. irg型立式热水泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ 。

多级管道离心泵

一、产品概述

gdl型立式多级管道离心泵是在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据jb/tq6435-92标准设计制造的新一代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

二、产品特点

1.水泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。

2.水泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部位，安装极为方便。

3.电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。

4.水泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。

5.轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。

6.高效节能，外形美观。

7.注50口径以上内件铸件成形。

三、工作条件

1.本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；

2.温度范围：-15 ~ +120 ；

3.工作压力：最大压力2.5mpa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5mpa；

4.周围环境的温度应低于40 ，相对湿度不超过95%；

5.输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

四、产品用途

gdl型立式多级管道离心泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。