

# 供应晟源全自动排污过滤器

产品名称	供应晟源全自动排污过滤器
公司名称	北京晟源永固锅炉设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	长阳绿地启航国际14号楼1817室
联系电话	010-89360086 18519082752

## 产品详情

### 自动排污过滤器

#### 一、产品简介

自动排污过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统及工业冷却水系统，特别是二十四小时连续运行的不停机系统，可以过滤水中的各种机械杂质，确保系统设备的安全可靠运行。

自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢滤网、蝶阀及排污装置所组成。当过滤器工作时，蝶阀处于开启状态，水流由入口进入过滤器，经过滤网过滤流出系统。当过滤器需要排污时，关闭蝶阀，打开排污阀，水流经滤网前半段过滤，部分水流由出口流入系统，剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧，经排污口排出，起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个系统可正常运行，无需停机。

#### 二、性能参数

工作压力： 1.6mpa 工作温度： 105

压力损失： 0.015mpa 过滤精度： 8 - 10目

电源：220v 50hz

其他工作压力、过滤精度及规格尺寸可按用户要求特殊制造，法兰连接尺寸按gb9119.8-88。

注意：自动排污过滤器不得安装在水泵前负压区。

#### 三、型号说明

#### 四、安装与使用

自动排污过滤器事宜水平或垂直安装，当垂直安装时应注意水流方向是自上而下，安装时应注意外壳箭头方向必须与水流方向一致，正常运行时，蝶阀处于开启状态，当需要排污时，关闭蝶阀，打开排污阀，直至排出的水质变清为止，关闭排污阀，开启蝶阀，即完成排污过程。

注意：自动排污过滤器不得安装在水泵前负压区！

#### 五、结构简图

#### 六、规格表

规格型号

a

mm

b

mm

l

重量

kg

进出口尺寸

d

最大流量

t/h

mm

in

syzgl- 50a

200

130

300

23

50

2

25

19

syzgl- 50a

410

/

340

14

syzgl- 65a

25

65

2.5

28

syzgl- 65a

16

syzgl- 80a

260

150

360

32

80

3

50

syzgl- 80a

500

400

20

syzgl- 100a

300

180

410

44

100

4

40

80

syzgl- 100a

580

470

28

syzgl- 125a

320

220

450

65

125

5

125

syzgl- 125a

640

530

43

syzgl- 150a

380

240

520

89

150

6

50

180

syzgl- 150a

730

610

61

syzgl- 200a

400

280

560

132

200

8

320

syzgl- 200a

900

750

94

syzgl- 250a

320

700

217

250

10

490

syzgl- 250a

1050

900

147

syzgl- 300a

650

350

242

300

12

65

710

syzgl- 300a

1300

1100

196

syzgl- 350a

670

370

940

341

350

14

970

syzgl- 350a

1450

1250

293

syzgl- 400a

720

420

1020

572

400

16

1260

syzgl- 400a

1600

1350

370

syzgl- 450a

870

460

1125

605

450

18

100

1590

syzgl- 450a

1800

1500

490

syzgl- 500a

995

550

1375

710

500

20

1970

syzgl- 500a

2000

1650

665

syzgl- 600a

1140

600

1600

946

600



24

150

1850

syzgl- 600a

2200

1800

876