

汉高乐泰loctite5699平面密封剂

产品名称	汉高乐泰loctite5699平面密封剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型

值 范围

化学类型 脱肟硅橡胶

外观 灰色

比重@20 ° C 1.45

粘度@25 ° C 触变性膏体

挤出率 gm/min; 250 200-550

(3mm 孔径, 6bar, 25 ° C)

闪点(TCC), ° C >93

典型固化特性

表层干燥时间

本产品 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$, $60 \pm 5\%$ 相对湿度的湿气中固化10分钟, 便达到表面触摸干燥的程度。

应用介绍:

乐泰®产品5699是一种灰色的, 高性能, 室温固化硅橡胶, 不塌陷, 无腐蚀性, 低气味, 低挥发性, 单组分(RTV), 胶粘剂/密封剂。

主要用于法兰密封, 在刚性的法兰密封件上具有优良的耐油性能。例如, 用在变速箱和金属铸件箱体。

使用说明:

在清洁的表面上, 把5699涂成一条胶线, 在5分钟内装配部件。

将部件压紧, 使胶粘剂分散均匀, 充分填充贴合面。

在承受大的负荷前粘接点应当充分固化。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用, 不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项, 请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

除另有说明外, 本产品理想贮存条件是放在 $8-28^{\circ}\text{C}$ ($46-82^{\circ}\text{F}$) 温度范围内的阴凉干燥处, 在原包装内存放。如果本产品存放在 $8-18^{\circ}\text{C}$ 的条件下将会更理想。

为避免污染未用胶液, 不能将任何胶液倒回原包装内。

(若想获得更具体的贮存寿命信息, 请与当地的乐泰公司技术服务部联系。)