

内螺纹式软管接头，内插式波纹管接头，内丝浪管接头

产品名称	内螺纹式软管接头，内插式波纹管接头，内丝浪管接头
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-SM-G-NG
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

材料：pa6

温度范围：-40 ° c~105 ° c，短时间可以达到150 ° c

防护等级：ip66，使用合适的密封圈（fr/frh）

阻燃等级：自灭性好，不含卤素，磷，镉

material：pa6

temperature range：min -40 ° c，max 105 ° c，short-term 150 ° c

protection degree：ip66，using suitable seals(fr/frh)

flame-retardant:self-extinguishing,free of halogen,phosphor and cadmium

订货编号	适配软管	螺纹尺寸	长度	扳手尺寸	外径
article no.	fit to ad	mm	c mm	sw mm	b mm
lne-sm-ng-ad15.8/p11	ad15.8	pg11	14	21	23.2

ne-sm-ng-ad21.2/p16	ad21.2	pg16	16	27	29.5
ne-sm-ng-ad28.5/p21	ad28.5	pg21	20	34	37.4
ne-sm-ng-ad34.5/p29	ad34.5	pg29	20	40	44
ne-sm-ng-ad42.5/p36	ad42.5	pg36	20	48	52
ne-sm-ng-ad54.5/p48	ad54.5	pg48	20.5	59.5	64

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如浙江嘉兴内螺纹式软管接头,内插式波纹管接头,内丝浪管接头,内螺纹塑料软管接头,内牙波纹管接头,环保阻燃绝缘配线槽,辽宁葫芦岛闭口式细齿配线槽,辽宁丹东雷诺尔绝缘走线槽,吉林通化塑料波纹管,吉林辽源阻燃尼龙软管,黑龙江牡丹江电缆接头价格、福建漳州pe聚乙烯软管,广东汕头平包塑金属软管,广西玉林配线槽,云南临沧软管接头,云南丽江金属蛇皮管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!