

# 亲手打造小型振动压路机可以爬坡30度手推压实机

产品名称	亲手打造小型振动压路机可以爬坡30度手推压实机
公司名称	济宁康本机械工程有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	品牌1:1 1:1 1:1
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	15853757357

## 产品详情

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。

2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。

3、市政园林

景观，楼盘住宅小区景观

，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺

设亲手打造小型振动压路机可以爬坡30度手推压实机压实

4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

浩鸿双轮压路机特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、垂直振动，激振力大，压实效率高。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。
- 5、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。

型号

HH-S600C

行走		功率	170
速度	0-4km/h (前进、后退)	油箱容积	3.5L
理论爬坡能力	25%	液压油量	4.5L
压实	沥青压实20公分	水箱容积	15L
深度	25cm	尺寸规格	
振动频率	70Hz	钢轮宽度	600mm
激振力	20kN	钢轮直径	426mm
工作		总长 (扶手放平)	2100mm
驱动	液压传动单元	总宽	800mm
振动	机械传动, 自动离心离合	总高 (扶手立起)	1250mm
传动方式	链条皮带	包装尺寸	1300x850x2150mm
发动机	常发柴油机	重量	
型号	CF 178F	工作重量	520kg
类型	柴油机, 风冷4冲程, 单缸	超大工作重量	540kg

本公司生产的小型压路机和手扶式压路机统称其为手扶压路机浩鸿手扶压路机是设计师精心设计出来的一款集合了压路机的所有优点于一身的小型机械设备。这种压路机一上市就受到了人们的大力欢迎和喜爱。手扶压路机的发动机有汽油型和柴油型两种, 有双轮和单论之分, 给人们的选择面更广, 使用的范围也就更广。浩鸿手扶式双轮压路机的振动使采用液压传动, 可以前后双向行走, 振动是采用的离心式离合器, 无级变速, 可以通过拉动油门直接来控制振动力量的大小。扶手是可以根据人的身高灵活调节的, 更符合人体力学, 让操作者可以更方便和舒适的操作。扶手还可以折叠起来, 方便运输, 浩鸿振动压路机的水箱是超大的, 所以可以连续工作很长时间省去了来回加水的麻烦。浩鸿本着诚信认真服务好每一位顾

详情请拨打销售热线：158-5375-7357或在线添加QQ2948113794（微信号）浩鸿资深销售经理王婷婷竭诚为您服务