赛洛捷克顶置搅拌器OS40-Pro

产品名称	赛洛捷克顶置搅拌器OS40-Pro
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:OS40-Pro 搅拌量:40L
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

美国SCILOGEX顶置搅拌器OS40-Pro

整机全防爆：防爆直流无刷电机确保实验室安全 安全保护：包括过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警，保证运行安全和实验室安全

防样品溢出：平稳启动，有效防止样品溢出 封闭式外壳： 符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP42，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行

超长时间连续稳定运行

美国SCILOGEX顶置搅拌器OS40-Pro

☆ LCD实时显示 可实时监控转速和扭矩，精确显示转速真实值/设定值，并可切换显示扭矩

☆ 精确控制转速，操作方便 精确控速，控制精度±3rpm

恒定转速，可根据样品粘度变化自动调整扭矩，保持设定转速 带背光的LCD液晶显示，方便准确读数

☆ 输出功率大

OS40-PRO 输入功率120W，输出功率100W；OS20-PRO 输入功率60W，输出功率50W

☆ 开放的RS232数据输出端口 通过RS232接口连接电脑可实现远程操控，并保存数据

美国SCILOGEX顶置搅拌器OS40-Pro技术指标

	OS40-Pro	OS20-Pro
最大搅拌量（H2O）, L	40	20
电机输入功率, W	120	60
电机输出功率, W	100	50
转速范围, rpm	50-2200	50-2200
转度控制精确度, rpm	±3	±3

转速显示	LCD	LCD
转速显示分辨率, rpm	1	1
最大扭矩, Ncm	60	40
扭矩显示	LCD	LCD
超载保护	LED灯闪烁， 自动停止	LED灯闪烁， 自动停止
发动机保护	LED灯闪烁， 自动停止	LED灯闪烁， 自动停止
最大粘度, mPas	50000	10000
转夹头夹持直径范围, mm	0.5-13	0.5-13
支撑杆尺寸, dia.xl, mm	14x220	14x220
外形尺寸, WxHxD, mm	83x220x186	83x220x186

重量, kg	2.4	2.4
电压, VAC	100-240	100-240
频率,Hz	50/60	50/60
功率, W	130	70
保护级别（DIN EN 60529）	IP42	IP42
环境温度, oC	5-40	5-40
相对湿度, %	80	80
远程控制（RS232接口）	有	有