

LED防爆泛光灯 40W矿用隔爆型投光灯

产品名称	LED防爆泛光灯 40W矿用隔爆型投光灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS40/127L 净重:3.5kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

LED防爆泛光灯 40W矿用投光灯 石家庄巷道LED防爆投光灯

LED防爆投光灯 [适用范围]

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别；

40W矿用投光灯 [产品特点]

外壳采用铝合金压铸成型，强度高

表面高压静电喷塑，耐腐蚀，结构轻巧。

玻璃保护罩为钢化高硼硅，耐冲击，高强度

优越的滤波电咱，EMI和EMC干扰最低，减少了传导干扰和感应干扰

驱动电路板采用防尘、防潮、防腐设计、性能可靠，稳定性好。

光源选用进口优质光源，光效高，平均寿命长达5万小时，长寿命，节能，环保。

光源与散热性良好的散热片紧贴，自然散热，具有导热可靠，散热性好的特点。

宽电压输入，恒电流输出，光通量输出恒定，可瞬间启动，功率因素 0.95。

石家庄巷道LED防爆投光灯 [技术参数]

规格型号：DGS60/127B(C)

防爆标志：Exd

额定功率：40 ~ 80W

工作电压：AC/DC 220V \pm 20% 50Hz

功率因数：0.95

LED光通量：5000 ~ 8000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆

接线端子：2.5mm² 导线可靠连接

安装方式：吊式、壁式、座式

使用高度：2 ~ 6米

安装间距：3 ~ 8米

平均照度：150Lx

替代光源：20 ~ 100W节能灯、40 ~ 200W白炽灯、70W ~ 200W金卤灯

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

河北省地级市：（唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市

、衡水市。)

内蒙古自治区地级市：(包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。)

安徽省地级市：(芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。)

山西省地级市：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

辽宁省地级市：(鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。)

黑龙江省地级市：(齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、七台河市、黑河市、绥化市。)