

供应粮食烘干机,玉米烘干机厂家,水稻烘干机设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应粮食烘干机,玉米烘干机厂家,水稻烘干机设备 |
| 公司名称 | 郑州富裕达机械设备有限公司 |
| 价格 | 200000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:富裕达 型号:FYD200 |
| 公司地址 | 荥阳市中原西路与飞龙路交叉口向北1000米路东 |
| 联系电话 | 0371-66129966 15225134112 |

产品详情

玉米烘干机--简介:

玉米烘干机采用热空气作为热介质烘干粮食。其内部主要由进气通风节和角状通风盒组成。角状盒外充满粮食，粮食自上而下流动，热空气由进气通风节进入，向下方向穿过粮层，废气经排气角状盒排出。热空气与粮流同向流动，称为顺流。热空气穿过粮层时，与粮食进行热量和水份的传递：热空气将热量转给粮粒，使之温度升高，粮粒受热升温，水份蒸发到空气中，成为废气排出。烘干的热粮向下流动到缓苏段，经过缓苏段使粮粒内外层温度和水份趋于平衡，达到均匀降水。而玉米在烘干过程中，超过150度的高温，或者玉米受热温度大于60度的时候，其品质就会下降。富裕达机械设备有限公司的玉米烘干机，采用缓苏后工艺，进行多级高低温烘干段的交替，在玉米进入冷却段，经过冷却，粮食降温到储粮温度，之后由排粮段排出，极大地保证了玉米的品质的同时，也节省了能耗，使得玉米的破损率低至千分之三以下。我公司开发的玉米烘干机获得河南省工业和信息化厅认定的“河南省工业节能产品证书”；并且多个规格的玉米烘干机获得农业部颁发的“农机推广鉴定证书”，可以享受国家和地方的农机购置补贴。还可以根据用户产量的不同，定制玉米烘干机的不同规格。

玉米烘干机必要性：干燥降水是粮食生产的最后一道环节，由于玉米表皮层坚硬光滑，不利于水分的自然蒸发，再加上玉米收获期较短，湿玉米的水分一般在20%到30%之间，自然晾晒不但会有极大的粮食损失率，遇到阴天、潮湿天气，得不到及时烘干的玉米就会发生霉变。我国每年因自然晾晒损失的玉米多大500万吨。

玉米烘干机--特点:

- 单机露天使用，防风防雨。 · 机械化连续作业，性能稳定，操作方便，节省土建投资。
- 适应能力强，可兼顾烘干多品种粮食。 · 余热回收利用，降低能耗。
- 粮食烘干彻底、均匀，烘干粮食可直接入库。 · 烘后粮食品质好，无污染。

果渣烘干机<http://www.zzfydjt.com/honggangongcheng/201676122.html>

酒糟烘干机<http://www.zzfydjt.com/honggangongcheng/201676131.html>

锯末烘干机<http://www.zzfydjt.com/honggangongcheng/201676132.html> 玉米烘干机参数：

| 型号 | FYDH100 | FYDH150 | FYDH200 | FYDH250 | FYDH300 | FYDH400 | FYDH500 |
|--------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 处理量 (吨/日) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 降水幅度(%) | 4 ~ 16 | | | | | | |
| 加热介质 | 干净空气 | | | | | | |
| 热风温度() | < 120 | | | | | | |
| 粮食最高受 热温度() | 55 | | | | | | |
| 干燥不均匀 度(%) | < 2 | | | | | | |
| 破碎率增值() | < 0.5 | | | | | | |
| 单位热耗 (kj/kgH2O) | 5800 | | | | | | |
| 煤耗(标煤)(k60 | ~ 230 | 90 ~ 345 | 120 ~ 460 | 150 ~ 575 | 180 ~ 690 | 240 ~ 1000 | 300 ~ 1380 |

g/h)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 型号 | FYDH100 | FYDH150 | FYDH200 | FYDH250 | FYDH300 | FYDH400 | FYDH500 |
| 处理量 (吨/日) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |

降水幅度(%) 4 ~ 16