

移栽机|辣椒移栽高效成活率高|田耐尔

产品名称	移栽机 辣椒移栽高效成活率高 田耐尔
公司名称	宁津县金利达机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:田耐尔 型号:2ZBX-2 生产率: 9000 株/小时
公司地址	山东省宁津县经济开发区314-249省道交叉处（ 宁津金利达机械制造有限公司）
联系电话	0534-5423578 18263005184

产品详情

介绍【田耐尔】辣椒移栽机：

1 技术先进 移栽质量高

【田耐尔】辣椒移栽机采用了偏心轮盘连杆结构和双凸轮板结构，同时联动精确控制移栽环节，利用双轮盘旋压，做到了膜上覆土，开穴栽苗，镇压封眼等功能的一体机械。确保了无漏苗和伤苗现象的发生，保证了秧苗移栽质量和成活率，解决了人工移栽过程中的深浅不一，株距不均，移栽效率低等缺点。

2 结构新颖 适用范围广

【田耐尔】辣椒移栽机采用双轮盘旋压，偏心盘和连杆联动带动栽苗移植为一体的科学先进系统。具有整机结构紧凑，性能稳定，配合合理，一机多用等特点。根据配备牵引力的大小和在牵引架上安装栽种器总成的个数，可实现1行至6行的移栽作业。既能实现大面积兵团？农场高效率移栽，也能解决丘陵？大棚的秧苗移栽作业。

3性能可靠 操作灵活 易调整

【田耐尔】辣椒移栽机采用链轮 链条等传动装置，传动比可靠，移栽株距准确。

【1】通过调整栽苗器的数量和更换链轮，可实现18至78厘米的株距。

【2】调整种植深浅度，可调整行轮上方调节丝杆，可实现5至13厘米的移栽深度。

【3】调整膜上覆土器，可调整上土量大小和采光面大小。

【4】转动镇压器，可调整镇压器的培土量。

4 工作可靠 坚固耐用 使用寿命长

该机采用双轮盘，双联动轴，双凸轮板控制开口，双齿形钳嘴开口板，当一侧开口失灵另一侧仍能利用双齿形开合钳嘴板，保证了工作的可靠性。特别是移栽器遇到硬土块时，减震器立刻发挥作用，防止移栽机损伤，使移栽机坚固耐用，使用寿命长。

5 减轻劳动强度 节省人工费用 提高经济效率

长期以来，我国甜菜移栽一直是人工栽植模式，劳动强度大，移栽株距不均匀深浅不一，造成移栽质量差成活率低效率低，而用移栽机移栽完全改变了人工移栽的弊病，生产效率大大提高，降低了劳动强度，移栽株行距统一深浅一致，提高了甜菜的移栽质量。该机双行每小时可移栽8000--10000左右株甜菜，移栽费用大大降低，农作物生长成熟一致，便于田间管理，经济效益明显提高。

移栽机的运用及维护：

运用：

可一次性完成两行辣椒秧苗移栽、打孔、压实。不仅适合用于小地块育苗移栽，同时也适用于大田育苗的移栽。【田耐尔】辣椒移栽机工作效率为每小时8000株-10000株，株距不低于180mm可以无限调节，小行距为330mm-650mm。【田耐尔】辣椒移栽机具有效率高，节省劳力，经济效益高，投资回报快等特点。

维护：

- 1、使用前检查各部位技术状况，传动部位加好润滑脂，挂空挡手盘传动挡是否灵活，如发现恰滞现象则可能 有石块夹入链子和链轮之间应及时排除。
- 2、调整地轮高度和悬挂上杆，可决定动刀入土深度，建议由浅入深，节约动力。
- 3、该机动刀频率和振幅在出厂前已调整好，用户不得擅自更换链轮，以免造成机械事故。

- 4、在石块多的地块慎用该机，以免碰坏动刀。
- 5、避免刚下过雨进田作业，以免链条被过湿的泥土阻塞。
- 6、随时观察作业效果，根据土质情况调整好拖拉机的油门和档位，使该机能保证最佳工作状态，避免超负荷作业。
- 7、工作完毕，应及时清除机上的残土，检查各部位完好状态和润滑状况，有故障及时排除，不可长期露天放置以免锈蚀和橡胶老化。
- 8、在使用前根据要求选好动力设备，拧紧各部紧固螺丝。
- 9、作业时如有异常响声或发生卡滞现象，应立即停机检查，严禁机器运转时排除故障。
- 10、严禁操作人员酒后作业。
- 11、机器工作时，严禁闲杂人员靠近，以免生产危险。
- 12、该机加润滑油的部位，必须每班加油一次保证机器转动灵活。

欢迎广大客户来我司洽谈，参观.

电话：0534-5423578 联系人：林经理 宁津县金利达机械制造有限公司网址：www.tiannaier.com