

定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT

产品名称	定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:MS-H-ProT 搅拌转速:100-1500rpm
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

美国SCIOLOGEX定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT

产品简述：

美国SCIOLOGEX定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT是技术先进的hotplate-stirrers在市场上和功能独立的背光液晶显示器对热、搅拌和计时器功能和PID技术。MS-H-Pro-T控制温度+ / - 1°C。简单设置定时器1分钟至99年hr-59min和电炉热目标温度的设定时间和自动关闭。如果搅拌功能被激活时,单位将继续搅拌至关闭。MS-H-Pro-T也有直流(火花免费)无刷电机极寿命长、性能优良。免费配件pt - 1000传感器介质温度控制。

美国SCIOLOGEX定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT

产品优势：

耐化学陶瓷涂层钢板 整机耐高温和耐腐蚀设计，加热温度高达340 ° C 100 - 1500 rpm MS-H-ProT具有定时功能，定时时间：1分钟到99小时59分钟 背光液晶显示器 开放的RS232数据输出端口和免费PC控制软件 2年保修，CE标志

PT1000温度传感器控温精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, 即插即用 , 操作方便

美国SCIOLOGEX定时加热磁力搅拌器MS-H-ProT

技术参数 :

型号	MS-H-Pro-T
温度范围	Ambient - 340°C
搅拌转速	100-1500rpm
最大粘度	40 cP / mPas
定时范围	1min to 99h-59min
温度步进	1°C
带PT1000温度控制精度	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

功率	500W
加热速度 (1升水)	6K/min
温度显示	LCD (backlit)
电机类型	DC Brushless
搅拌容量	20L
加热盘直径	5.3"
工作盘材质	Stainless steel or Ceramic
尺寸	11"L x 6 1/4"W x 3"H
重量	6lbs
电源	110Volts 60Hz, 550W

临沂实验仪器：临沂培养箱销售、临沂生物安全柜、临沂色差仪、临沂菌落计数器、临沂浊度计、临沂微波消解仪、临沂温湿度计、临沂气象色谱、临沂液相色谱、临沂离子色谱、临沂原子吸收、临沂电子天平、临沂原子荧光、临沂实验台定做、临沂通风橱设计、临沂中央实验台厂家