

# 10000V兆欧表

产品名称	10000V兆欧表
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

## 产品详情

### 1 10000V兆欧表性能特点

适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。

31/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便。

有四种额定绝缘测试电压，负载能力强。

操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。

低耗电、16V/1.8AH锂电池供电，使用时间长。（或采用交流AC220V供电。）

电池电压不足，有欠压标志符“ ”显示。

具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

保护功能完善，能承受短路和被测电器残余电压冲击。

### 2 10000V兆欧表技术指标

型号 SDY-2500 SDY-5000 SDY-10000

额定电压（V）500V；1000V； 500V；1000V； 1000V,2500V；

2000V；2500V 2500V；5000V 5000V;10000V

工作电压（V） 额定电压±10% 负载 20M

测量范围 (1~1999)M  $\pm (5\%RDG+2d)$  (1~1999)M  $\pm (5\%RDG+2d)$  (1~1999)M  $\pm (5\%RDG+2d)$

及误差 (2.00~199.9)G  $\pm (10\%RDG+2d)$ (2.00~199.9)G  $\pm (10\%RDG+2d)$ (2.00~199.9)G  $\pm (10\%RDG+2d)$

输出短路电流 2mA

## 2.1 10000V兆欧表 主要指标

## 2.2 其它指标

绝缘电阻: 50M $\Omega$  (1000V)

耐压: AC 3kV 50Hz 1min

工作温度和湿度: - 10 ~ +50 < 85%RH

电源: 直流DC16V锂电池

耗电: 150mA ;

外形尺寸: 260mm(L)  $\times$  180mm(W)  $\times$  100mm(D)

重量: 1kg

产品来源 : <http://www.69973262.com/duanyidianqi-SonList-379084/>

[http://www.ybzhan.cn/st46234/erlist\\_379084.html](http://www.ybzhan.cn/st46234/erlist_379084.html)