

SDY600A回路电阻测试仪

产品名称	SDY600A回路电阻测试仪
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

产品简介

SDY-600A回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备。SDY-600A回路电阻测试仪其采用典型的四线制测量法，通过输出一个直流电流，施加于被测体的两个端钮之间，并测量电流流过被测体所产生的压降，然后通过电压和电流之比得出被测体的直流电阻。SDY-600A回路电阻测试仪主要由恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成。

产品特点

- 1 SDY-600A回路电阻测试仪结合硬软件设计：采用高精密电子线路和高性能单片机，使得仪器具有测量速度快，数值稳定，重复性能好等特点。
- 2 实时监测显示现场电阻值、电流值。
- 3 电流持续时间1分钟以上，完全符合JJG 1052-2009回路电阻检定规程。
- 4 测试电流来自高精度的100A/200A/600A开关式恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。
- 5 具有打印、存储、实时查看数据等功能。
- 6 采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好，一目了然，方便操作。
- 7 微型打印机为热敏式打印机，速度快，表面可直接安装打印纸。
- 8 具有电压正负极之间及电流正负极之间互换接线测量功能。

9 通过RS232串行口对设备内的数据进行管理，实现无纸化办公。

产品参数

1 测量范围：100A 0——20m 持续300S

200A 0——10m 持续120S

600A 0——2m 持续60S

2、测量精度：优于0.5%

3、分辨率：0.1 μ 或者0.01 μ

4、工作方式：连续测量

5、显示方式：液晶显示

6、计算机接口：RS232

7、打印方式：热敏打印

8、环境条件：

温度：- 10 —50

相对湿度：< 90% (25)

海拔高度： 1500米

电源频率：50HZ \pm 1HZ

9 功率： 5100W

10 外形尺寸：

11 重量：20 Kg

产品来源：<http://www.69973262.com/duanyidianqi-SonList-379048/>

http://www.ybzhan.cn/st46234/erlist_379048.html