

供应彩色双面磨砂发泡PP板 抗紫外线PP发泡板

产品名称	供应彩色双面磨砂发泡PP板 抗紫外线PP发泡板
公司名称	江苏凯诺塑化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯诺塑化
公司地址	扬州市经济开发区施桥镇汪家村仇庄组
联系电话	0514-87233520 13852572220

产品详情

PP发泡板材也称聚丙烯（PP）发泡板，采用无交联化学发泡技术，其密度控制在0.5-0.75左右，厚度1毫米--20毫米.具有优异的热稳定性(高使用温度达120%)和高温下制品的尺寸稳定性，有适宜和柔顺的表面，优异的微波适应性以及可降解性，极佳的可加工性。

PP发泡板材优点： 1、优良的耐热性。发泡PS通常在80 下使用，发泡PE仅能耐70-80，而发泡PP能耐120 。发泡PP在120 下放置22h，尺寸收缩小于2%，在相同条件下发泡PE则约收缩40%。因此、发泡PP可用于使用温度超过100 的场合。

2、优良的力学性能。其力学性能如拉伸强度和撕裂强度处于泡沫塑料的最高等级；其压缩强度低于硬质PUR和发泡PS，但比软质PUR高，即具有中等的压缩强度。

3、显著的隔热性。发泡PP与发泡PE一样是封闭式泡孔结构，因此，其热导率不会因潮湿而受影响。由于其热导率比发泡PE低，具有显著的隔热性，因此可用作高级保温材料。

4、良好的回弹性，且有高冲击能吸收能力。

5、良好的耐应力开裂性能。

6、与发泡PS相比，燃烧时无毒气放出。

7、可回收再生。