

## 2.2米直插式72芯ODF光纤配线架

产品名称	2.2米直插式72芯ODF光纤配线架
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-72PXJ-1
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

## 产品详情

规格：19" 标准安装

材质：壳体采用厚度1.2mm 1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便 颜色：灰色；

2.2米直插式72芯ODF光纤配线架使用条件\*工作温度：-10 ° C~ 40 ° C\*贮存温度：-25 ° C~ 55 ° C\*相对湿度： 85% ( 30 ° C ) \*大气压力：70Kpa~106Kpa

2.2米直插式72芯ODF光纤配线架光电性能\*标称工作波长：850nm,1310nm,1550nm \*插入损耗： 0.5dB

\*回波损耗：PC 40dB,UPC 50dB,APC 60dB

\*抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿,无飞弧； \*绝缘电阻： 1000M /500V(DC)

\*寿命： 1000次

收容盘光纤弯曲半径： 40mm 机械性能\*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。\*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯,尾纤的曲率半径大于37.5mm\*光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍\*壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便

功能\*具有光缆固定和保护功能\*具有光缆终接功能\*调线功能\*光缆纤芯和尾纤的保护功能

2.2米直插式72芯ODF光纤配线架应用范围

\*适用于光纤到小区,光纤到大楼,远端模块局及无线基站的中小型配线系统