

冷轧板96芯三网合一光纤分纤箱

产品名称	冷轧板96芯三网合一光纤分纤箱
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	175.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-96SWX-2
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

冷轧板96芯三网合一光纤分纤箱主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2:环境湿度: : 95% (+40 ° C)
- 3:大气压力 : 70Kpa~106Kpa
- 4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)
- 5:箱门开启角度:180 °
- 8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧。
- 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V

冷轧板96芯三网合一光纤分纤箱特点 :

- * 箱体材质采用优质冷轧板 (Q235-A) 制成 , 箱体表面采用环氧静电喷塑 , 具有耐腐蚀、耐老化 ;
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件 ;
- * 单层结构设计 , 操作方便 , 结构紧凑 ;
- * 冷轧板96芯三网合一光纤分纤箱为多用途配线设备 , 既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用 , 操

作方便灵活。

* 光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)