

漆包绝缘电热丝，镍铬合金丝

产品名称	漆包绝缘电热丝，镍铬合金丝
公司名称	盐城泰亚电热电器有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:泰亚 型号:镍铬 直径:1mm
公司地址	盐城市纺园路62号1幢105室（5）
联系电话	0515-83383201 15371166201

产品详情

产品规格

冷拉合金线材	直径	1.0- 10.0mm
热轧合金盘元	直径	8.0- 12.0mm
冷轧合金带材	厚度	0.5-3.5mm
	宽度	5.0-45.0mm
热轧合金带材	厚度	3.0-6.0mm
	宽度	12.0-45.0mm
绕轴光亮细丝	直径	0.1- 1.0mm

绕轴光亮扁丝	厚度	0.08-1.50mm
		0.5-5.0mm
	宽度	

- 交货状态 1、供货状态 线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。
带材除特殊要求外，一般以退火后的氧化色供应。细丝和扁丝经保护气体退火后，以光亮软态供应。
2、产品包装 线材和带材以打包布包扎，成卷供应。细丝和扁丝，绕轴塑封供应。
3、出口产品及用户有特殊要求者，协商解决。

????????????????????

????????????????????480????????????????????

????????????????????,????????????????????
??
????????????????????
????????????????????1????????????????2A????????????????
????0.02????????????????????1????????????????1m????????????????
????????????????????Q????R? ?????????L????????S? ??Q =
(R*S)/L????????R????????????????????I????U??R = U / I????
???L????????????????r??S=?* r^2, ?r????????Q = (R*S)/L ??????

- 注意事项 1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径； 2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；
3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；
4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁。