

膨胀螺栓厂家直销

产品名称	膨胀螺栓厂家直销
公司名称	邯郸市名创紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	名创:10*50 6*25:12*60 6*30:8*35
公司地址	994501978@qq.com
联系电话	400-112-5898 400-112-5898

产品详情

膨胀螺丝一般说的是金属膨胀螺丝，膨胀螺丝之固定乃是利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有锥度。外面包一铁皮（有的是钢管），铁皮圆筒（钢管）一半有若干切口，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将锥度拉入铁皮圆筒，铁皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨篷、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。但它的固定并不十分可靠，如果载荷有较大震动，可能发生松脱，因此不推荐用于安装吊扇等。膨胀螺丝由于钻孔小、拉力大、用后外露是平的，如不用可随意拆除，保持墙面平整优点显著，而被广泛应用各种装修场合。

膨胀螺丝由 螺杆和膨胀管等部件组成，螺杆尾部为圆锥状，圆锥的内径大于膨胀管内径。当螺母拧紧的时候，螺杆向外移动，通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。如三丰复合电缆支架就是通过墙体。 [1]

膨胀螺丝上的弹簧垫是标准

零件，因为它的开口错开并具有弹性，所以叫做[弹簧垫圈](#)

，弹簧垫圈的作用是利用[错口](#)

的锐利尖角刺入螺母和平垫中，防止螺母松动

。平垫也是[标准件](#)，它的作用是把螺母的压力[均匀分布](#)于被连接的零件上。

膨胀螺丝由螺杆和膨胀管等部件组成，螺杆尾部为圆锥状，圆锥的内径大于膨胀管内径当螺母拧紧的时候，螺杆向外移动，通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。

名创

，我公司秉承信誉为本、质量为根、开拓创新、的经营理念，与各个行业的大型生产单位合作致力于研发生产各种建筑配件、电力金具、工矿铁路、光伏风电、石油化工交通设施、机械制造等领域使用的多元化紧固件生产销售，产品的质量，效率，服务赢得了广大经销商、建筑单位的信赖和一致好评。