

户外常用小型进口1千瓦汽油发电机出厂价格

产品名称	户外常用小型进口1千瓦汽油发电机出厂价格
公司名称	上海特赫五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-31253661 18721529819

产品详情

户外常用小型进口1千瓦汽油发电机出厂价格

普通汽油发电机组（包括移动电站）的维护要求

- 1、额定电压380/220V。
- 2、额定频率50Hz。
- 3、功率因数0.8（滞后）。
- 4、机组在空载额定电压时线电压波形正弦畸变率不大于5%
- 5、机组在95%~100%额定电压时电压和频率的性能指标见下表

名称

稳态调整率（%）

瞬态调整率（%）

稳定时间（s）

波动率（%）

电压

±4

± 20

2.4

0.8

频率

4

± 9

6.5

0.8

6、机组带整流器和电池负载时不应产生低频振荡。

7、油机的水温、油温和机油压力符合产品的规定值。

8、油机所用的机油和燃油应严格按照产品要求的牌号选用。

9、油机开机前，应检查油底壳中的油位是否在上、下限之间。

10、油机的滤清装置（空气、机油、燃油）按照产品说明书上的规定要求进行清洗和更换。

11、定时检查启动蓄电池的电压、容量和添加蒸馏水。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119 微信号：18721529819 联系人：王静

1KW汽油发电机

机组型号	TH1800（单相手启动）
发电机组	
额定功率（W）	1000
最大功率（W）	1200
频率（HZ）	50
电压（V）	230
发动机	
型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH154F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量（L）	7

排量 (cm ³)	90
最大功率 (KW)	2
转速 (rpm)	3600
机油容量 (L)	0.4
启动方式	手拉反冲启动
噪音 (7米) (db)	62
机组	
尺寸 (mm)	448*388*362
外包装尺寸 (mm)	470*415*385
毛重/净重 (Kg)	26/25
20尺装箱量 (台)	420

励磁同步家用汽油发电机组系统的分类

同步家用汽油发电机组的励磁电流可由直流励磁机直接供给，也可由交流励磁机、同步发电机的辅助绕组（副绕组）或发电机输出端等的交流电压经可控或不可控整流器整流后供给。按励磁功率供电方式可分为他励式和自励式两大类；由同步发电机本身以外的电源提供其励磁功率的，称他励式励磁系统；由发电机本身提供励磁功率的，称自励式励磁系统，因此，凡是由励磁机供电的，都属于他励式，凡由发电机输出端或发电机的辅助绕组供电的，都属于自励式。如图2-23所示列出了中小型同步发电机常用的励磁系

统分类。下面对各种励磁系统的主要特点和接线图分别进行介绍。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119 微信号：18721529819 联系人：王静

户外常用小型进口1千瓦汽油发电机出厂价格