

上海横河电磁流量计

产品名称	上海横河电磁流量计
公司名称	上海河川环境科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:横河 型号:DN50 精度:0.2%
公司地址	上海市嘉定区兴贤路599号13幢一层
联系电话	021-59962685 13681880662

产品详情

横河YOKOGAWA电磁流量计简介：

AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产品，不仅耐用，而且易于操作。

可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。

AXF系列采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用所新增的“增强型双频励磁法”，提高了系统稳定性和响应的高速性。

注：“双频励磁法”是横河电机株式会社的专用技术。

? 特点

? 使用方便

流体粘合度诊断

通过监控电极上绝缘介质的粘合度可以判断仪表是否需要维修。

由于采用了可更换电极，即使在严重粘合时，也可以很方便地从流量计上拆下电极进行清洗。

灵活的电气连接方向

在通用型和卫生型的使用现场，转换器或接线盒可以任意旋转，以改变电气连接的方向。

多功能清晰显示

指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏，它可以用来进行各种显示。

指示器可以显示一到三行。发生警报时，指示器上会显示出具体的应急对策。

? “ Easy Setup (快速设置)” 参数使用频率最高的参数整合成一组，位于参数设置的最前面。

用户可以在不打开壳盖的情况下，使用红外开关进行参数设置。

? 产品系列

两种精度等级

标准精度为0.35%，也有高精度等级（0.2%）。

超小尺寸法兰型

法兰尺寸可以从2.5 mm开始。

不同的卫生型连接

可以有不同的卫生型连接，例如三点压板、ISO、DIN和SMS。

? 增强型性能和技术规格

增强型双频励磁法

对于恶劣状况，如混有高浓度泥浆或低电导率的流体，它可以实现高标准的稳定测量。

改进的最小电导率

电导率的下限是1 μ S/cm。

高速脉冲输出

脉冲频率可以达到10000 pps（脉冲/秒），这样就可以参与高速应用，如进行短时间的批处理操作。

一体型流量计增加了更灵活的输入/输出功能