

3.2米液压摆式剪板机质量好

产品名称	3.2米液压摆式剪板机质量好
公司名称	安徽省重望精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重望精机 型号:QC12K-6 × 3200 可剪板厚:6mm
公司地址	云南省昆明市官渡区小石坝大型综合市场C3东15-16号
联系电话	18788109942 13888782596

产品详情

一、产品特点：

采用钢板焊接结构，液压传动，氮气缸回程，操作方便，性能可靠，外形美观。
刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速。
设有灯光对线照明装置，并能无级调节上刀架的行程量。工作区采用栅栏式人身安全保护装置。
后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

二、产品概述：

剪板机是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械中的一种，主要作用就是金属加工行业。

三、产品用途：

产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。

四、工作原理：

剪板机剪切后应能保证被剪板料剪切面的直线度和平行度要求，并尽量减少板材扭曲，以获得高质量的工件。剪板机的上刀片固定在刀架上，下刀片固定在工作台上。

工作台上安装有托料球，以便于板料在上面滑动时不被划伤。

后挡料用于板料定位，位置由电机进行调节。

压料缸用于压紧板料，以防止板料在剪切时移动。

护栏是安全装置，以防止发生工伤事故。回程一般靠氮气，速度快，冲击小。

QC12Y-6 × 3200液压摆式剪板机/QC12K-6 × 3200数控摆式剪板机

名称	数值
可剪板厚	6mm
可剪板宽	3200mm
剪切角	1 ° 30
材料强度	450
行程次数	9 次/分钟
主电机	7.5kw
机器重量	6300kg
外形尺寸	长-3600 × 宽-1610 × 高-1620 (mm)

五、采用先进的插装式阀组，保证了机床运行的可靠性和安全性电气控制系统配置了日本三菱产plc、欧姆龙产微动开关，大大增加了电气元件的耐用性、可靠性和安全性。

六、墙板内侧设有手动加油泵，操作简单方便，保证机器关键部位的润滑。

七、剪板机设计、制造验收标准 按照国家下列标准设计

jb5197-91 《剪板机 技术条件》

jb/t14404-93 《剪板机 精度》

八、随机技术文件：

1、使用说明书（包括液压原理图、电气原理图、机床基础图）

2、合格证明书

3、装箱单（包括随机附件）

4、机床颜色为公司标准色（兰白色），可根据用户要求定做。

九、技术培训

公司负责对用户操作人员进行培训。第一次在公司调试时派员来公司培训，第二次在用户调试时进行培训，让用户正确操作，设备正常运转。

十、质量保证

公司对用户购买的产品，在使用期内负责维修（如使用不当所引起的设备损坏，维修费用由使用方支付）。质保期为调试结束之日的12个月。

十一、设备调试

1、设备的地基，由供方提供图纸，需方负责具体的施工。

2、产品在供方厂装配完毕后，及时通知需方具体的发货时间及安装所需的准备工作。

3

、供方负责设备在需方使用现场的安装调试工作，需方配合，并提供安装所需起重设备、水、电及必需条件。

4、设备在需方现场安装调试过程中，供方对需方相关技术人员进行免费培训和技术咨询服务。

5、安装调试完毕，按双方所签的技术协议和相关技术附件，双方共同验收。

十二、服务承诺

1
、“三包”期内，非人为和不可抗拒的力量以外造成的所有服务免费；“三包”期后，维修服务收取成本费。

2
、质量保证期后的维修保养，采取电话咨询和维修上门服务（有偿）相结合，需方可通过代理机构或直接向供方购买备件。

ize:10.5pt;font-family:宋体;mso-bidi-font-family: 宋体;color:black;mso-font-kerining:0pt'>