

【智能摆闸】超市小区入口

产品名称	【智能摆闸】超市小区入口
公司名称	深圳市安能闸机有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安能 桥式立式:圆柱 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道桔塘社区金湖湾工业区B栋7层
联系电话	15307550130

产品详情

通道闸机可以广泛运用在机场、地铁、车站、图书馆、写字楼、影剧院、工厂企业、会展中心、体育场馆、旅游景点等社会公共场所的门禁、考勤、电子门票等管理系统、一．摆闸设备简介 智能摆闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口,能方便对磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写设备进行系统集成。为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。二．功能特点 1)、具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用; 2)、非法进入报警; 3)、系统具有防夹功能;

4)、防夹、防碰伤功能:在摆臂复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小; 5)、防冲功能:在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;

6)、单向、双向摆功能:可单向或双向控制人员进出; 7)、具有自动复位功能:行人读有效卡后,若在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限; 8)、具有统一标准的对外电气接口,可与多种读卡器相挂接,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

9)、整个系统运行平稳,噪音小。三．技术参数 1)、工作电压: AC220±10%V,50HZ 2)、电机功率: 直流电机 100W/24V 3)、工作环境温度: -15OC - 70 OC 4)、相对湿度: 相对湿度 90%,不凝露 5)、输入接口: 12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 > 10mA 6)、通信接口: RS485电器标准, 7)、最大通道宽: 1200mm 8)、闸门开、关时间: 2.5秒 四．款式分类:桥式斜角标准摆闸

结构:框架结构/标准不锈钢外壳 外形尺寸:长1200×宽280×高1000(mm) 重量:70Kg 闸杆长:标准600(mm)(可定作,最长不超过900mm,) 闸杆转向:单向、双向(可选)

工作环境:室内、室外(最好架雨篷) 五．应用场所: 可广泛应用于宾馆、厂矿、小区、会所、企事业等需对通道实现智能化管理的场合。

通道摆闸,箱式摆闸,上海摆闸,重庆小区摆闸,河北超市摆闸,湖北摆闸,武汉摆闸,青岛摆闸,辽

宁摆闸，大连摆闸，甘肃摆闸，昆明摆闸，河南摆闸，河北摆闸，山西摆闸，陕西摆闸，圆柱摆闸，商场摆闸，西安超市摆闸，秦皇岛小区摆闸，双向摆闸