

# TL系列汽轮机油（透平油）专用滤油机

产品名称	TL系列汽轮机油（透平油）专用滤油机
公司名称	重庆万美机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区建桥工业园C区建工路1号
联系电话	86-023-68926378 17783102553

## 产品详情

tl系列汽轮机油（透平油）专用滤油机是电力部定型产品。该机采用最新工艺，融合重力沉降法、凝聚法、聚结分离法、吸附法、离心分离法、压力过滤法的优点于一体，具有很强的破乳化、脱水、脱气、除杂质的能力。是在线处理汽轮机油、低粘度润滑油、液压油的理想设备。

用途：广泛用于电力、冶金、化工等行业，对蒸汽轮机、水轮机、燃气轮机及汽车发电机组运行中的汽轮机油在线净化处理。能对严重进水、混浊乳化的汽轮机油、低粘度润滑油进行破乳、脱水，去除油中水分、气体、皂类、胶质、酸值、色素及金属微粒等机械杂质，使乳化状油液变清澈透明。也用于其他机械、电力设备所用汽轮机油或以汽轮机油为基础油的液压传动油和抗磨液压油进行净化处理。

特点：1、采用聚结分离技术和三维立体真空闪蒸技术，具有很强的破乳、脱水能力。

2、优化的电加热恒温自动控制系统，确保油加温均匀、油温稳定。

3、精密的多级过滤系统，能有效地去除各种杂质。优质滤材，纳污量大，使用寿命长。

4、先进的液位控制系统和压力保护装置，操作简单，安全可靠。

5、可对任何等级的汽轮机或水轮机运行中的透平油进行在线或不在线净化处理。

项目	单位	技术参数							
型号		tl-							
		10	20	30	50	100	150	200	

流量	l/h	600	1200	1800	3000	6000	9000	12000
温度控制范围		0 100						
工作温度		40 90						
工作真空度	mpa	-0.06 -0.095						
工作压力	mpa	0.4						
扬程	m	15						
吸程	m	5						
电源		三相四线制 50hz 380v						
电加热功率	kw	12	18	24	30	48	60	72
总功率	kw	14	21	27	34	53	67	81
进/出油口管径(dn)	mm	15	20	25	32	40	50	50

项目	单位	技术参数
水分	%	痕迹~无
机械杂质	%	无
油中含气量	%	0.1

清洁度	nas 1638	nas6~8级
过滤精度	$\mu\text{m}$	1~5