

华为 eSpace U2990

产品名称	华为 eSpace U2990
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:eSpace U2990
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

北京华盈信通技术有限公司是华为金牌经销商，主营华为程控交换机U1910/U1930/1960/1980、IP电话7910/7950/8850/8950、视频会议系统TE30/TE40/TE50/TE60、30B+D中继线、华为软交换等业务。销售热线：010-82981888 网址：hyuc.cn 手机可访问：m.hyuc.cn

华为eSpace U2990基于mTCA架构设计，集接入、媒体能力为一体，具有大容量、高可靠、高安全的产品特点。多框级联，最大可以支持300,000用户。

eSpace U2990

适用于大型联络中心应用，软、硬件架构业界领先。宽窄带一体化，具备接入、资源和呼叫控制能力，业务支撑能力强，可靠性高。

单框支持 1080 座席和 1080 IVR 同时在线，最多 7 框堆叠，呼叫接通率可达99.999%。

使用华为排队机获取高投资回报率。

关键特性

- 媒体资源内置，涵盖录/放音、传真、视频、会场、外呼检测、TTS和ASR等能力，可节省购买第三方录音服务器成本；

- 单块接口板支持16E1，单块媒体资源板可提供720路资源，集成度高；

- 支持过载控制，核心单板采用主备或负载均衡工作模式，可靠性高。具备座席接管功能，保障业务连续性；

- 单板可热插拔，增加单板或机框平滑扩容，保护客户投资。

产品配置：

参数	功能和特性
用户容量	单框支持30,000用户，多框级联可支持300,000用户
中继接口	单框支持128E1/T1
信令协议	E1/ISUP，E1/TUP，E1/PRI，T1/PRI，SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b/ab、G.722、G.722.1、G.722.2、G.723.1、iLBC、AMR/EVRC
会议通道数	单框最大支持并发会议资源：7,200方 单个会场最大480个与会方
BHCC	180K（单框）
电源	DC：-57V~-40V，典型值-48V 支持冗余配置（共2对电源板，每对电源板供半框）

功耗	1250W（机框单板满配）
尺寸	7U机框 高312mmX宽442mmX深409mm
重量	35kg（满配）
工作环境指标	温度：5 ~ 45 湿度：5%~85% RH 气压：70~106KPa 抗震性能：7~9级里氏地震（能抵抗的地震烈度级数）
系统可靠性指标	99.999%
可维护性	支持远程维护、热补丁、日志收集
可管理性	支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理

北京华盈信通技术有限公司 销售热线：010-82981888 手机：13910805913、13911688592、13911688592
 QQ：2853983226、2853983232、2853983227 网址：<http://hyuc.cn>