山东户外广场高亮度显示屏，户外LED大屏幕

产品名称	山东户外广场高亮度显示屏，户外LED大屏幕
公司名称	济南万惠电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万惠 型号:P10
公司地址	山东省济南市高新区舜华北路179号慧园一区12号楼201
联系电话	0531-67803702 13188890698

产品详情

济南万惠电子技术有限公司位于济南市高新技术产业开发区，是由济南市工商行政管理局批准设立的专业致力于LED电子显示屏、LED照明、LED亮化，集销售、安装和售后服务为一体的高科技企业。

LED大屏幕面积均在几十平方米直至上百平方米以上，比传统电子广告媒介大出几倍甚至十几倍，且视角大。

济南万惠户外P10全彩大屏相关技术参数：

显示屏类型		**PH10全彩色室外LED视频显示屏**
显示屏尺寸（长×高）		**（按16：9或者4：3实际面积计算）**
有效显示面积		**㎡**
单元箱体组成	**发光像素数量**	**1024个**
	发光点构成	**1R1PG1PB(1红1纯绿1纯蓝)**

	发光点间距	10mm
	发光点尺寸	10㎜×10㎜
	单元箱体尺寸	0.16M×0.16M（可根据屏大小定制）
	单元箱体面积	0.1024㎡
像素点密度（分辨率）		10000点/㎡
盲点率		小于万分之一
显示元件		特高亮度像素管
电路器件		全集成、二层布线
灰度等级		16.7兆级
显示颜色		全彩色：1红1纯绿1纯绿
亮度调节		根据天气情况不同，通过软件16级可调
最佳观看距离		10M—150M
垂直最佳视角		±30度
水平最佳视角		±60度
支持模式		VGA800×600或1024×768
驱动方式		静态扫描
主频		24兆

画面刷新速度		180帧/秒
平均功耗		全彩330-440W/㎡
工作电压		220V±10%，50Hz±10%
工作温度		-20°C～＋70°C
相对湿度		10%　～95%
通讯距离		≤100m（无中继）
屏体重量		约30Kg/㎡
发光点寿命		10万小时以上
主控系统	控制主机	P4/3.0GHZ/512M/80G/DVI独立显卡/DVD/2*PCI/2*COM/17纯平
	控制方式	与计算机同步显示,点点对应，可直接播放图文信息
	操作系统	WIN98/WINXP/WIN2000等

济南万惠主营 济南LED显示屏 东营LED显示屏 淄博LED显示屏 潍坊LED显示屏 菏泽LED显示屏 聊城LED显示屏 泰安LED显示屏 室内高清全彩显示屏 户外电子大屏幕 户外单色单元板 室内舞台屏 酒店租赁屏 山东LED大屏幕 电子显示屏工程 全彩表贴模组批发
jnwhled