

化工阀门,阀门,晟明管阀件塑料阀门多图

产品名称	化工阀门,阀门,晟明管阀件塑料阀门多图
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:晟明管阀件 型号:PU1168
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

PPH隔膜阀的安装与使用

- 1、两端法兰与管路联接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。
- 2、顺时针方向旋转手柄为关闭，反之开启。
- 3、根据指示器位置可判断开启程度。

PPH隔膜阀详细说明

使用范围及结构特点：

- 1.适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节，根据材质不同使用温度-40 ~ 95 。
- 2.过流部件采用RPP注塑件组装而成，耐腐蚀性能优良，操作方便，体轻量，能代替不锈钢阀门。
- 3.密封件膜片采用F46或PFA制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与F4相当。
- 4.采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好。

PPH隔膜阀的安装与使用：

- 1.两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。

2.顺时针方向旋手柄为关闭，反之开启。

3.根据指示器位置可判断开启程度。

旋启式止回阀 pp

旋启式止回阀该产品严格按 GB12236 标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能优良，密封更可靠。旋启式止回阀产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

适用介质

水、蒸汽、油品

硝酸类

醋酸类

水、蒸汽

旋启式止回阀执行标准：

设计制造：GB12236

结构长度：GB12221

连接法兰JB/t79-1994

试验与检验：JB/t9092-1999