

晟明管阀件塑料阀门阀门防腐阀门

产品名称	晟明管阀件塑料阀门阀门防腐阀门
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:晟明管阀件 型号:XK1558
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

PPH隔膜阀的安装与使用

- 1、两端法兰与管路联接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。
- 2、顺时针方向旋转手柄为关闭，反之开启。
- 3、根据指示器位置可判断开启程度。

PPH隔膜阀主要设计参数:

相关型号G41F-10S

口径范围:DN15 DN300。

压力范围:PN10

温度范围: - 0 120

传动方式:手动。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢。

连接方式:法兰。

PVDF球阀

- 1、使用温度范围广：-20 ~90
- 2、具有极佳的强度和韧性
- 3、具有优良的耐化学腐蚀性能
- 4、阻燃性能为自熄性
- 5、低热传导性能，为钢材的1/200
- 6、介质中重离子含量达超纯水含量
- 7、卫生指标符合国家卫生标准
- 8、外型结构紧凑美观
- 9、本体重量轻容易安装
- 10、材质卫生无毒
- 11、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行
- 12、适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体