

# 固定用安装底座 强安思公司

产品名称	固定用安装底座 强安思公司
公司名称	北京强安思泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格型号:SMN3-5 生产厂家:强安思公司
公司地址	北京市房山区阎村镇公主坟村南里86号
联系电话	6032609 13601259401

## 产品详情

规格型号                      SMN3-5                      生产厂家                      强安思公司

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

平行安装座材质为尼龙+玻璃纤维，耐酸碱及有机溶剂、防腐蚀等。外尺寸为：长51mm，宽22mm，高35mm。可用两个木镙钉或普通镙钉将其固定在板或墙壁上。上面的开口可以夹住 13mm直径的杆件。

