

天津橡胶板,大量供应胶板选东升绝缘材料,厚橡胶板

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 天津橡胶板,大量供应胶板选东升绝缘材料,厚橡胶板 |
| 公司名称 | 天津市东升绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东升 型号:GT1164 |
| 公司地址 | 南开区密云路五金城2区11栋112 |
| 联系电话 | 18822349338 |

产品详情

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PU聚氨酯板棒】

PU聚氨酯板棒用途与介绍：

分解反应:将20份苛性碱同40份废泡沫的溶剂聚醚混合，升温至160C时缓慢地加入100份碎泡沫，搅拌溶解，保温约4h，反应结束，甲苯二胺的分离回收
所得液化物经减压蒸馏，在160-175C，133Pa时回收馏出的甲苯二胺。甲苯二胺的纯度为98.5%以上，凝固点为82^84.5C。这种回收的甲苯二胺可应用于光气化反应合成甲苯二异氰酸酯(TDI)。

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PU聚氨酯板棒】

PU聚氨酯板棒用途与介绍：

硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯板的硬度范围为邵氏A10-D80。强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PU聚氨酯板棒】

PU聚氨酯板棒用途与介绍：

PU弹性体的撕裂强度较高，比天然橡胶大2~5倍。PU弹性体的回弹性高，减震效果好。PU弹性体

的耐磨性好，为天然橡胶的3~10倍。