

木质素纤维规范,木质素纤维,路祥工程多图

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 木质素纤维规范,木质素纤维,路祥工程多图 |
| 公司名称 | 日照路祥工程设备有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:路祥工程 型号:UX1436 |
| 公司地址 | 山东省日照市东港区别家村四号厂房 |
| 联系电话 | 0633-8771069 13686339808 |

产品详情

纤维素（cellulose）是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是世界上最丰富的天然有机物，占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40~50%，还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。此外，麻、麦秆、稻草、甘蔗渣等，都是纤维素的丰富来源。纤维素是重要的造纸原料。此外，以纤维素为原料的产品也广泛用于塑料、炸药、电工及科研器材等方面。食物中的纤维素（即膳食纤维）对人体的健康也有着重要的作用。

路祥工程设备有限公司是一家专业生产工程材料及设备的公司，我公司生产的木质素纤维采用先进的技术，木质纤维易分散在保温材料中形成三维空间结果，并能吸附自重6-8倍的水分。这种结和特点提高了材料的和易性能，操作性能，抗滑坠性能，加快了施工速度;木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。

由于纤维结构的毛细管作用,将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面,使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。