

# 塑料壁挂式24芯光纤分纤箱，光缆配线箱，厂家供

产品名称	塑料壁挂式24芯光纤分纤箱，光缆配线箱，厂家供
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-S24FQX-2
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

## 产品详情

### 塑料24芯光纤分纤箱功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂,抱杆安装使用,防护等级达IP55级;

专用皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N;

塑料24芯光纤分纤箱有专□

的快速连接器过路孔,皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便;

可靠的铠装光缆引入,固定,开剥保护及接地装置,最多固定2根户外铠装光缆;

多功能熔接保护座,可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求;

翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由;

### 塑料24芯光纤分纤箱性能指标

工作温度: -40 ~ 70 ;

储存温度：-40 ~ 70 ；

工作湿度： 90% ( 30 时 ) ；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

互换性： 0.2dB。

**慈溪市诚联电子有限公司(CL)，诚联电子**

是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业制造通信设备、电子元件产品的民营企业。产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。

移动、中国电信、中国联通、中国铁通及部分国外通信运营商的主要设备供应商，并广泛应用于广电、电力、邮政、军事单位、政府机关、企事业单位等专网，同时为国内外主设备厂商提供配套产品。公司始终以 “品质、服务” 为指导方针，“团结、务实、开拓、创新” 为精神，坚持 “质量就是生命，服务就是灵魂” 的原则，树立 “客户在我心中，质量在我手中” 的理念，不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域，公司产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、孟加拉国、日韩，东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、联通、广电、电力、铁路、军网、石油等各个领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。