

汉高乐泰loctite542管螺纹密封剂

产品名称	汉高乐泰loctite542管螺纹密封剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:542
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

液压/气动系统密封颜色：紫色

粘度(mPa.s)：9000~20000

温度范围()：-18~150

耐压力（密封工作压力）： 10000psi

适用范围：铜 镀锌 不锈钢304 204 塑料 PVC PE PPR等管材管件

包装说明：50ml

应用介绍：

Loctite乐泰542管螺纹密封胶——单组分，触变厌氧型管螺纹密封剂。与空气隔绝的情况下，在两个紧密配合的金属面之间固化，中等强度，便于拆卸。

用于锁固和密封液压和气动设备管螺纹接点，建议密封带螺纹的金属接头。

使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。

本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度。

本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

注意事项:

- 1.本产品对眼睛和皮肤有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，若仍有不适需到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。
- 2.使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染，余胶避光、密封、室温保存。
- 3.本产品属易燃品，使用及存放应远离火源。勿使儿童接触。