

# 乐泰loctite515厌氧型平面密封剂

产品名称	乐泰loctite515厌氧型平面密封剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:了哎 型号:515
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

参数信息：

颜色：荧光紫黑色

最大间隙填充：0.25mm

粘度 ( mPa.s)：150.000/375.000

温度范围: ( -54 ) 至149

固化速度 ( 全固 )：24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度:1.1

包装规格：50ML管装

典型用途：厌氧平面密封、通用型

## 应用介绍：

LOCTITE汉高乐泰515胶水，乐泰515平面密封厌氧胶，通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰，允许法兰在工作时有微小的位移。

## 使用说明:

- 1、要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。
- 2、本产品适合间隙小雨0.25mm的紧密配合法兰件。
- 3、用手工涂刷或网板印刷的方法将该产品涂在法兰盘的一个面上。
- 4、安装结束和固化之前，要确认是否完全密封时，可以通过施加一定的低压（<0.05MPa）的方法。
- 5、装配好后，法兰盘应当尽可能的筋骨，避免滑动。

## 注意事项:

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

当使用清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与胶水的相容性。

在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。