

# 汉高乐泰 loctite 495 瞬干胶

产品名称	汉高乐泰 loctite 495 瞬干胶
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:495
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

### 参数信息：

颜色：透明无色

类型：乙基

粘度(mPa.s)：20~60

固化速度：初固20秒/全固24小时

剪切强度 ( Mpa ) 粗沙打磨钢材：12/26

比重：1.05

工作温度范围：-40 ° C至+120 ° C

包装尺寸：20g

### 应用介绍：

瞬干胶495塑料粘接型通用型，中低粘度。用于粘接橡胶、金属和塑料件。能填充0.10mm的间隙。

非常快的固化速度。

尤其适合于粘合多种材料，如金属、塑料、弹性体、纸张、皮革、软木、织物、木材、镀铬酸盐零件等。

甚至在苛刻环境下也能快速固化。

#### 使用说明:

预处理：被粘接的材料表面应洁净、无油脂。多数表面无需特殊预处理，对于特别难粘接的材料需进行预处理。

施胶：取用适量本品均匀涂抹在基材表面。

去除：溢出的瞬干胶可用清洗剂、硝基甲烷或丙酮溶解。

#### 注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用作氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

除另有说明外，本产品的理想贮存条件是放在 8-21 ° C ( 46-70 ° F ) 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是

2~8 ° C(36~46 ° F)。对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前,应当使之回升到室温。

为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

(若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。)