

煤热水锅炉 春来 强制循环

产品名称	煤热水锅炉 春来 强制循环
公司名称	北京春来新型环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春来 燃烧方式:下行返回式三次超高温燃烧 循环方式:强制循环
公司地址	中国 北京市通州区 潞城镇武窑村
联系电话	86 10 61529690 18910676669

产品详情

品牌	春来	燃烧方式	下行返回式三次超高温燃烧
循环方式	强制循环	出口压力	常压
锅炉用途	采暖, 洗浴	结构形式	卧式

下行返回式三次超高温燃烧, 燃烧最高温度1500度 燃烧充分, 自身消烟除尘, 烧烟煤不冒烟, 灰渣最少

燃煤锅炉省煤30% ~ 50%

煤得到了充分燃烧, 烧100公斤煤只剩5公斤碎末状灰渣 “三回程” “超导热管” 换热 升温快, 排烟温度最低, 热损失最小 锅炉使用寿命长比传统锅炉长的多。 用于取暖、洗浴以及蔬菜、花卉、养殖等棚室加温。 滚动炉排锅炉带有自动填煤装置。

下行返回式三次超高温燃烧, 燃烧最高温度1500度 燃烧充分, 自身消烟除尘, 烧烟煤不冒烟, 灰渣最少 “三回程” “超导热管” 换热 升温快, 排烟温度最低, 热损失最小 锅炉使用寿命长比传统锅炉长的多。 用于取暖、洗浴以及蔬菜、花卉、养殖等棚室加温。 链条炉排锅炉带有自动填煤装置。当前市场上出现了许多“洗浴专用锅炉”, 厂家片面夸大、吹嘘该锅炉的性能, “锅炉点火几分钟后就可以连续不断地出热水”。曾经用过此类锅炉的多家用户, 近期来我公司选购锅炉时都普遍反映: 这些锅炉根本达不到厂家宣传的效果(如, 单位时间出水量等), 并且这些锅炉寿命不长, 不适合洗浴常年运行。这些浴池专用锅炉, 采用了“大火直接烧小锅”的方式, 小锅盛水少, 表面上能给用户造成“出热水快”的感觉, 实际上这种锅炉根本不耐用, 不适合洗浴常年运行。春来锅炉是独特的、实在的、超值的, 无论取暖还是洗浴, 都是用户的最佳选择。

	cwrg0.06	cwrg0.1	cwrg0.2	cwrg0.3	cwrg0.45	cwrg0.7(1吨)	cwrg1.2	cwrg1.4(2吨)	cwrg2.8(5吨)
--	----------	---------	---------	---------	----------	-------------	---------	-------------	-------------

额定功率(mw)	0.06	0.1	0.2	0.3	0.45	0.7	1.2	1.4	2.8
热效率(%)	86	86	86	86	86	86	86	86	86
供热量(×104kcal/h)	5.16	8.6	17.2	25.8	38.7	60	103.2	120	240
耗煤量(kg/h)	9.6	17.5	31	49	69.3	105	188	215	420
排烟温度()	150	150	150	150	150	150	150	150	150
烟囱直径(mm)	120	140	160	180	200	240	300	300	300
供水温度()	85	85	85	85	85	85	85	85	85
回水温度()	60	60	60	60	60	60	60	60	60
容水量(l)	120	200	400	700	1100	1400	2400	2500	2500
锅炉重量(t)	0.6	1	2.3	3.5	5.5	7	8	9.6	9.6
外型尺寸长×宽×高 (mm)	长1350宽560 高1150	长1770宽730 高1450	长1970宽880 高1690	长2730宽1140 高1900	长3240宽1250 高2200	长3400宽1300 高2350	长4100宽1500 高2700	长4100宽1650 高2850	长4100宽1650 高2850

表2：cwrg1.4～cwrg4.2型燃煤热水锅炉（链条炉排锅炉）规格型号及指标

	cwrg1.4(2吨)	cwrg2.8(4吨)	cwrg4.2(6吨)
额定功率(mw)	1.4	2.8	4.2
热效率(%)	81.8	81.8	81.8
供热量(×104kcal/h)	120	240	360
耗煤量(kg/h)	267	535	800
排烟温度()	120	120	120
烟囱直径(mm)	300	400	450
供水温度()	85	85	85
回水温度()	60	60	60
容水量(l)	2100	4180	6160
锅炉重量(t)	21	26	34
外型尺寸长×宽×高(m)	长5400宽2000高3600	长6020宽2380高3300	长7000宽2600高3500
适应煤种	二类烟煤		

